



Caja Multigang / 5 Gang / Profundidad 2.5 in / 19 Entradas 1/2"-3/4" / Capacidad 79.5 cu. in / Acero Galvanizado

SKU: HUB-694 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$271.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja multigang de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales que requieren múltiples dispositivos en un solo punto de montaje. Construcción soldada de acero galvanizado que proporciona resistencia estructural y protección contra corrosión en ambientes exigentes. La configuración de 5 gang permite la instalación de interruptores, receptáculos o dispositivos combinados en una sola caja, optimizando el espacio en muros y tabiques. Las 19 entradas concéntricas de 1/2' y 3/4' facilitan la conexión de múltiples conductos desde diversas direcciones sin necesidad de accesorios adicionales. La profundidad de 2.5 pulgadas proporciona volumen interno suficiente para el cableado de cinco circuitos cumpliendo con los requisitos del NEC para capacidad de cajas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado, construcción soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración: 5 gang<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Profundidad: 2.5 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas: 19 entradas concéntricas 1/2' - 3/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad: 79.5 cu. in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones (alto x ancho): 3.75" x 9.219"<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 1.986 lb (0.090 gr)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificación: UL Listed</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 79.5 cu. in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: 5 gang<li style='padding: 6px 0;'>Certificación: UL Listed</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Profundidad: 2.5 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alto: 3.75 in<li style='padding: 6px 0;'>Ancho: 9.219 in</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Caja multigang de 5 gang</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado resistente a corrosión para instalaciones duraderas
Característica 2	19 entradas concéntricas 1/2" y 3/4" para máxima flexibilidad de tubería
Característica 3	Capacidad de 79.5 cu. in para alojar cableado denso de múltiples circuitos
Característica 4	Profundidad de 2.5 in compatible con dispositivos estándar y profundos
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento de código eléctrico
Característica 6	Diseño compacto 3.75" x 9.219" para instalaciones en espacios reducidos