



Caja Multigang / 5 Gangs / 3.5 in (8.89 cm) Profundidad / 29 Entradas 1/2 - 3/4 in

SKU: HUB-699 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$282.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Caja multigang de acero galvanizado soldado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales que requieren múltiples conexiones en un solo punto. Su profundidad de 3.5 pulgadas (8.89 cm) proporciona espacio suficiente para cableado robusto y organizado. La configuración de 29 entradas concéntricas para tubería de 1/2 y 3/4 pulgada permite máxima flexibilidad en el routing de conductos desde todas las direcciones. Fabricada en acero galvanizado de alta resistencia para soportar condiciones exigentes de obra. Certificación UL Listed garantiza cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Construcción en acero galvanizado soldado para máxima durabilidad estructural<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>29 entradas concéntricas combinadas 1/2' y 3/4' para tubería eléctrica<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Capacidad cúbica de 112.3 in³ (1840.26 cm³) para alojamiento de conductores<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Distribución estratégica: 4 laterales, 5 superior/inferior, 20 finales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Certificación UL Listed para cumplimiento normativo en instalaciones eléctricas<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;*>Diseño compacto optimizado para integración en sistemas de distribución<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Caja multigang soldada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Gangs</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>5</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>Acero galvanizado</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entrada Concéntrica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>1/2 - 3/4 in</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entradas para Tubería</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>29 KO (4 lat, 5 sup/infer, 20 finales)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad Cúbica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>112.3 in³ (1840.26 cm³)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (Alto x Ancho)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>3.75 x 9.219 in</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>2.23 lb (1.01 kg)</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificación</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600;*>UL Listed</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado soldado de alta resistencia
Característica 2	29 entradas concéntricas para tubería flexible
Característica 3	Capacidad cúbica 112.3 in³ para cableado extenso
Característica 4	Distribución optimizada: 4 laterales, 5 superior/inferior, 20 finales
Característica 5	Certificación UL Listed para instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño compacto 3.75 x 9.219 in para espacios reducidos