



### Caja NAP Exterior / IP68 / Preconectorizada / Splitter 1:8 30/70 / IK09 / -30°C a +65°C

SKU: FITDP-470A8    Marca: FIBERHOME    Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$609.17

Precios con IVA incluido

#### DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de distribución óptica preconectorizada para exteriores con tecnología EASYCONN® constituye un punto de acceso protegido entre el cable de distribución y el cable drop en redes FTTH. Diseñada para entornos exteriores exigentes, ofrece grado de protección IP68 que garantiza hermeticidad completa contra agua y polvo, incluso en espacios reducidos o condiciones hostiles. Su diseño compacto integra un splitter óptico 1:8 con ratio de división 30/70, permitiendo distribución asimétrica de la señal según requerimientos de la red. La conexión preconectorizada elimina la necesidad de herramientas especializadas en campo, reduciendo tiempos de instalación y errores de terminación. Construida con materiales no corrosivos y ecológicos, soporta temperaturas operativas de -30°C a +65°C y resistencia a impactos IK09, asegurando continuidad de servicio en ambientes extremos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja NAP exterior con grado de protección IP68</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Splitter óptico 1:8 con ratio de división 30/70</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conexión preconectorizada EASYCONN® sin herramientas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a impactos IK09</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango operativo de temperatura: -30°C a +65°C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación versátil: pared, poste, subterránea o aérea</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales no corrosivos y ecológicos</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto y estético de alta resistencia</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Splitter:</strong> 1:8</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Ratio de división:</strong> 30/70</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Tipo de conexión:</strong> Preconectorizada EASYCONN®</div><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Función:</strong> Punto de acceso entre cable de distribución y cable drop</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Grado de protección:</strong> IP68</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Resistencia a impactos:</strong> IK09</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Temperatura operativa:</strong> -30°C a +65°C</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Materiales:</strong> No corrosivos y ecológicos</div><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Diseño:</strong> Compacto, resistente, estético</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Ubicación:</strong> Exterior</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Modos de instalación:</strong> Pared, poste, subterránea o aérea</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Herramientas requeridas:</strong> Ninguna (conexión preconectorizada)</div><div style='color: inherit; opacity: 0.85;'><strong>Aplicación:</strong> Redes FTTH (Fiber to the Home)</div></div></div></div>

#### ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conexión sin herramientas con tecnología EASYCONN® para despliegue rápido                  |
| Característica 2 | Splitter óptico 1:8 con ratio 30/70 para distribución asimétrica de señal                  |
| Característica 3 | Instalación versátil en pared, poste, subterránea o aérea según infraestructura disponible |
| Característica 4 | Resistencia a impactos IK09 para protección en zonas de alto tráfico o vandalismo          |
| Característica 5 | Materiales no corrosivos y ecológicos para larga vida útil en ambientes agresivos          |
| Característica 6 | Operación garantizada de -30°C a +65°C para climas extremos sin degradación                |