



Caja NAP Preconectorizada / IP68 / Splitter Óptico 1:9 30/70 / IK09 / Plug & Play / 8 Puertos Drop

SKU: FITDP-470A9 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$740.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de distribución óptica preconectorizada para exteriores EASYCONN® es una solución técnica diseñada para despliegues FTTH (Fiber to the Home) en ambientes exteriores exigentes. Funciona como punto de acceso protegido entre el cable de distribución troncal y la fibra drop hacia los suscriptores, incorporando un splitter óptico pasivo 1:9 desbalanceado con relación 30/70 para distribución asimétrica de la señal. Su grado de protección IP68 garantiza la integridad de las fusiones y conexiones en condiciones de humedad extrema, polvo y temperaturas variables, mientras que la clasificación de impacto IK09 permite su instalación en espacios reducidos con riesgo de golpes mecánicos. El sistema de conectores plug & play elimina la necesidad de herramientas de terminación en campo, reduciendo los tiempos de instalación y los errores de terminación óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja NAP preconectorizada EASYCONN® para exterior con grado de protección IP68<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Splitter óptico pasivo 1:9 desbalanceado con relación de división 30/70 integrado de fábrica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia mecánica a impactos certificada IK09<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de conexión plug & play sin herramientas para fibra drop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de distribución hasta 8 clientes finales mediante puertos drop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Materiales de construcción no corrosivos con adaptabilidad ambiental para exterior exigente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto con excelente sellado para facilidad de mantenimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Splitter: 1:9 desbalanceado 30/70<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos drop: Hasta 8 clientes<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de red: FTTH pasivo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia impacto: IK09<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Exterior exigente<li style='padding: 6px 0;'>Materiales: No corrosivos, ecológicos</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Mantenimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminación: Preconectorizada de fábrica<li style='padding: 6px 0;'>Conexión drop: Plug & play sin herramientas<li style='padding: 6px 0;'>Diseño: Compacto, fácil de instalar<li style='padding: 6px 0;'>Mantenimiento: Sellado excelente, acceso simplificado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitter desbalanceado 30/70 integrado para distribución flexible de señal óptica
Característica 2	Instalación sin herramientas con conectores plug & play para despliegue rápido FTTH
Característica 3	Protección IP68 para operación continua en ambientes exteriores hostiles
Característica 4	Resistencia a impactos IK09 para instalaciones en espacios reducidos y expuestos
Característica 5	Materiales no corrosivos y ecológicos para larga vida útil en campo
Característica 6	Distribución hasta 8 clientes con fibra drop desde punto de acceso único