



Caja de Pavimento / 4 Módulos / Profundidad Ajustable 70-100 mm (2.76-3.94 ft) / Carga 1300 kg / Resistencia 850°C / Incluye Cubeta y Embellecedor

SKU: SM-CPAV-4 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$2,596.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de pavimento diseñada para instalaciones eléctricas discretas en entornos comerciales e industriales. Su profundidad ajustable de 70 a 100 mm (2.76 a 3.94 pulgadas) permite adaptarse a diferentes espesores de pavimento sin comprometer la integridad estructural. Con capacidad para alojar 4 módulos dobles, facilita la integración de conexiones eléctricas, de voz, datos y multimedia en un solo punto de acceso. Fabricada con materiales de alta resistencia, soporta cargas de hasta 1300 kg y ofrece protección térmica contra propagación de flama hasta 850°C, garantizando seguridad en condiciones exigentes de tráfico peatonal y vehicular.

Características Principales

- Profundidad ajustable de 70 a 100 mm para adaptación a distintos espesores de pavimento
- Capacidad para 4 módulos dobles compatibles con mecanismos de voz, datos, multimedia y electricidad
- Resistencia a carga máxima de 1300 kg para soportar tráfico intenso
- Temperatura máxima sin propagación de flama: 850°C
- Agujeros pre-perforados para facilitar y agilizar la instalación
- Incluye cubeta y embellecedor para integración estética perfecta en el pavimento

Especificaciones Técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Capacidad de Módulos

4 módulos dobles

(módulos adquiridos aparte)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Resistencia a Carga

1300 kg

máximo

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Resistencia Térmica

850°C

sin propagación de flama

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Compatibilidad

Agujeros pre-perforados

para montaje simplificado

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

Componentes Incluidos

Cubeta + Embellecedor

+ registro integrado

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;

En tapa superior

para acabado estético

Los módulos de conectividad (voz, datos, electricidad) se adquieren de forma separada según los requerimientos específicos de cada instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Profundidad ajustable para adaptarse a distintos espesores de pavimento
Característica 2	Capacidad para 4 módulos dobles de voz, datos o electricidad
Característica 3	Resistencia a cargas de hasta 1300 kg para tráfico intenso
Característica 4	Protección contra propagación de flama hasta 850°C
Característica 5	Agujeros pre-perforados que agilizan la instalación en obra
Característica 6	Cubeta y embellecedor incluidos para acabado estético integrado

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 02:56