



Caja de Piso Falso / 2 Módulos Dobles / Profundidad Ajustable 90-120 mm (3.54-4.72 in) / Tapa Embellecedor / IK08 / +125 °C

SKU: SM-CPF-2 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$1,426.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La caja de piso falso es la solución ideal para instalaciones en piso técnico, diseñada para alojar mecanismos de voz, datos, multimedia o eléctricos en ambientes corporativos, comerciales y centros de datos. Destaca por su versatilidad estética y mecánica, además de su elevada resistencia técnica. Permite el alojamiento de 2 módulos dobles compatibles con placas adaptadoras para conexiones diversificadas, ofreciendo flexibilidad en cualquier infraestructura de red o energía.

Características Principales

- Instalación en piso falso, ideal para oficinas, comercios y centros de datos
- Capacidad para 2 módulos dobles, compatible con voz, datos, multimedia o energía
- Altura ajustable (90-120 mm / 3.54-4.72 pulgadas), se adapta a diferentes niveles de piso técnico
- Tapa embellecedora integrada, acabado limpio, seguro y estético
- Alta resistencia mecánica (IK08), soporta condiciones exigentes
- Protección térmica hasta +125 °C, seguridad ante altas temperaturas

Especificaciones Técnicas

Tipo de producto: Caja para piso falso

Capacidad de módulos: 2 módulos dobles

Profundidad ajustable: 90-120 mm (3.54-4.72 in)

Resistencia de impacto: IK08

Protección térmica: Hasta +125 °C

Tapa: Embellecedor integrado

Compatibilidad: Voz, datos, multimedia, energía

Resistencia mecánica: IK08 para condiciones exigentes

Módulos incluidos: No (se adquieren aparte)

Aplicaciones: Oficinas, comercios, centros de datos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en piso técnico para oficinas y centros de datos
Característica 2	Compatible con voz, datos, multimedia y energía
Característica 3	Altura regulable se adapta a distintos niveles de piso
Característica 4	Tapa embellecedora para acabado limpio y seguro
Característica 5	Resistencia mecánica IK08 para condiciones exigentes
Característica 6	Protección térmica hasta +125 °C para máxima seguridad