



Caja de Piso Falso / 4 Módulos Dobles / Profundidad Ajustable 90-120 mm (3.54-4.72 in) / IK08 / +125 °C / Tapa Embellecedora

SKU: SM-CPF-4 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$1,641.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La caja de piso falso es la solución ideal para instalaciones en entornos corporativos, comerciales y centros de datos, diseñada para alojar mecanismos de voz, datos, multimedia o eléctricos. Destaca por su versatilidad estética y mecánica, combinando elevada resistencia técnica con un acabado profesional integrado. Su construcción robusta permite soportar condiciones exigentes de tráfico y temperatura, garantizando la continuidad operativa en infraestructuras críticas.

Características Principales

- Instalación en piso falso para oficinas, comercios y centros de datos
- Capacidad para 4 módulos dobles K45, compatibles con placas adaptadoras
- Profundidad ajustable de 90 a 120 mm (3.54 a 4.72 pulgadas) para distintos grosores de piso técnico
- Tapa embellecedora integrada con acabado limpio, seguro y estético
- Alta resistencia mecánica IK08 para condiciones de uso exigentes
- Protección térmica hasta +125 °C para seguridad ante altas temperaturas

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;">

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Capacidad

4 módulos dobles K45

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Profundidad Ajustable

90 - 120 mm (3.54 - 4.72 in)

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Resistencia Mecánica

IK08

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Protección Térmica

Hasta +125 °C

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tapa

Embellecedora integrada

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad

Voz, datos, multimedia, energía

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Módulos Incluidos

Se adquieren aparte

font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aplicaciones

Oficinas, comercios, centros de datos

Nota: Los módulos K45 y placas adaptadoras se adquieren por separado. Compatible con mecanismos de voz, datos, multimedia o contactos eléctricos según configuración requerida.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja 4 módulos dobles K45 intercambiables
Característica 2	Profundidad regulable para pisos técnicos variados
Característica 3	Tapa embellecedora para acabado profesional integrado
Característica 4	Resistencia mecánica IK08 para tráfico intenso
Característica 5	Protección térmica hasta +125 °C
Característica 6	Ideal para voz, datos, multimedia y energía

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:47