



Caja de Piso Falso / 6 Módulos Dobles / Profundidad Ajustable 90-120 mm (3.54-4.72 in) / Tapa Embellecedora / IK08 / +125 °C

SKU: SM-CPF-6 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$2,074.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La caja de piso falso es la solución ideal para instalaciones en entornos corporativos, comerciales y centros de datos, diseñada para alojar mecanismos de voz, datos, multimedia o eléctricos. Destaca por su versatilidad estética y mecánica, además de su elevada resistencia técnica. Su capacidad para 6 módulos dobles K45 permite conexiones diversificadas mediante placas adaptadoras, mientras que su profundidad regulable se adapta a distintos grosores de piso técnico. La tapa embellecedora integrada garantiza un acabado limpio, seguro y profesional.

Características Principales

- >Capacidad para 6 módulos dobles K45 compatibles con voz, datos, multimedia o energía
- >Instalación en piso falso para oficinas, comercios y centros de datos
- >Profundidad ajustable de 90 a 120 mm (3.54 a 4.72 pulgadas) según nivel de piso técnico
- >Tapa embellecedora integrada con acabado limpio, seguro y estético
- >Alta resistencia mecánica IK08 para soportar condiciones exigentes
- >Protección térmica hasta +125 °C para seguridad ante altas temperaturas

Especificaciones Técnicas

>6 módulos dobles K45

>90 - 120 mm
(3.54 - 4.72 pulgadas)

>Resistencia Mecánica
IK08

>Protección Térmica
Hasta +125 °C

>Tipo de Instalación
Piso falso / Piso técnico

>Aplicaciones
Voz, datos, multimedia, energía

>Módulos Incluidos
No incluidos (adquirir aparte)

>Nota de Compatibilidad
Los módulos K45 y placas adaptadoras se adquieren de forma separada. Compatible con mecanismos de voz, datos, multimedia y energía según necesidades de instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación en piso falso para oficinas y centros de datos
Característica 2	Aloja voz, datos, multimedia y energía en un solo punto
Característica 3	Profundidad regulable según grosor de piso técnico
Característica 4	Tapa embellecedora para acabado limpio y seguro
Característica 5	Resistencia mecánica IK08 para condiciones exigentes
Característica 6	Protección térmica hasta +125 °C para máxima seguridad