



Caja Posterior para Gabinete de Panel Contra Incendio / Acero Calibre 16 / 3 Niveles / Montaje Superficial o Semiempotrado / UL y FM Aprobado

SKU: SBB-C4 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$10,334.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja posterior (backbox) de tres niveles diseñada para integrarse con los gabinetes de la serie CAB-4 ONYX. Fabricada en acero calibre 16, proporciona una estructura robusta para alojar paneles de detección de incendios, fuentes de alimentación y baterías de respaldo en configuraciones de tamaño 'C'. La unidad incluye múltiples agujeros ciegos distribuidos estratégicamente para facilitar la entrada de conducto eléctrico y reduce el tiempo de preparación en campo. Se combina con la puerta DR-C4 para conformar el gabinete completo y admite montaje superficial o semiempotrado mediante el anillo embellecedor TR-C4. Cumple con listados UL 5635, ULC 5635 y aprobación FM, con opción de instalación sísmica certificada mediante el kit SEISKIT-CAB.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja posterior de acero calibre 16 para gabinetes serie CAB-4 ONYX<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración de 3 niveles (tamaño 'C') para panel, fuente y baterías de respaldo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Múltiples agujeros ciegos en distintos puntos para facilitar la entrada de conducto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Se combina con la puerta DR-C4 para integrar el gabinete completo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Admite anillo embellecedor TR-C4 para montaje semiempotrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con kit sísmico SEISKIT-CAB para aplicaciones certificadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Normativa</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Listado UL 5635<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Listado ULC 5635<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aprobado FM como parte del gabinete CAB-4</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Material: acero calibre 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Configuración: 3 niveles (tamaño 'C')<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Color: negro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Agujeros ciegos múltiples para entrada de conducto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Montaje</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Serie CAB-4 ONYX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Puerta DR-C4 para gabinete completo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Anillo embellecedor TR-C4 (montaje semiempotrado)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aloja panel de incendio, fuente y baterías en 3 niveles independientes
Característica 2	Agujeros ciegos múltiples para entrada flexible de conducto eléctrico
Característica 3	Compatible con montaje semiempotrado mediante anillo embellecedor TR-C4
Característica 4	Preparada para instalaciones sísmicas certificadas con kit SEISKIT-CAB
Característica 5	Construcción en acero calibre 16 para alta resistencia mecánica
Característica 6	Listado UL 5635 y aprobado FM para cumplimiento normativo exigido

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 11:51