



Caja Protectora de Contactos para Exterior / Policarbonato de Alto Impacto / Protección NEMA 3R / 127V 15A 60Hz / Tapa Transparente Base Negra / Resistente a Intemperie UV

SKU: TH-CPE Marca: THORSMAN Categoría: Fijación

\$594.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja protectora de contactos para exterior (extra-duty) con protección total y diseño profesional. Fabricada en policarbonato de alto impacto, está diseñada específicamente para mantener instalaciones eléctricas seguras frente a condiciones climáticas exigentes. Ofrece protección NEMA 3R contra lluvia, nieve, aguanieve y formación de hielo externo, con cierre hermético que evita el ingreso de humedad. Su resistencia a rayos UV previene la decoloración prematura por exposición solar directa. Compatible con tomacorrientes decorativos dúplex e interruptores de palanca estándar, con tapa transparente y base negra que facilitan la identificación visual del estado de los dispositivos protegidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Policarbonato de alto impacto resistente a la intemperieProtección NEMA 3R contra lluvia, nieve y hieloTensión 127V y corriente nominal 15A a 60HzResistente a rayos UV sin decoloración prematuraCompatibilidad con interruptores y tomacorrientes dúplexCierre hermético que evita ingreso de humedadTapa transparente con base negraDiseño extra-duty para exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión: 127VCorriente nominal: 15AFrecuencia: 60Hz</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Policarbonato de alto impactoProtección NEMA: 3RResistencia UV: Sí, sin decoloración prematuraResistencia a intemperie: SíColor de tapa: TransparenteColor de base: NegroTipo de instalación: Exterior extra-duty</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Mecanismos</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interruptores de palanca: CompatibleTomacorrientes dúplex decorativos: CompatibleCierre: Hermético anti-humedad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre hermético que evita ingreso de humedad y lluvia
Característica 2	Compatible con interruptores y tomacorrientes dúplex estándar
Característica 3	Protección UV que previene decoloración prematura por exposición solar
Característica 4	Construcción en policarbonato de alto impacto para durabilidad extrema
Característica 5	Diseño extra-duty para instalaciones profesionales en exteriores
Característica 6	Tapa transparente con base negra para identificación visual rápida