



Caja Sin Fondo Universal / PVC Auto Extinguible UL94V0 / -40°C a +85°C / ABS de Alto Impacto / Resistente UV

SKU: TMK-C Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$35.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*><Caja sin fondo universal diseñada para instalaciones profesionales de servicios de energía, voz y datos en superficie. Fabricada en PVC auto-extinguible con material ABS rígido de alto impacto, ofrece protección confiable en ambientes industriales y comerciales exigentes. Su construcción resiste humedad, atmósferas corrosivas y radiación UV prolongada, manteniendo sus propiedades mecánicas y estéticas intactas. El diseño incorpora zona de corte optimizada para instalación fluida con sistemas de canaleta, facilitando la integración en infraestructuras de canalización existentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Certificación UL94V0 y cumplimiento NOM-001-SEDE-2005Temperatura de operación: -40°C a +85°CAlta rigidez dieléctrica para aislamiento eléctrico seguroMaterial ABS rígido de alto impactoAuto-extinguible con resistencia a humedad y corrosiónResistencia UV probada 250 horas ASTM sin cambio de tonoZona de corte integrada para instalación con canaletaDiseño universal para aplicaciones de energía, voz y datos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Material</div><div style='color: inherit;*>ABS rígido de alto impacto, PVC auto-extinguible</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Certificaciones</div><div style='color: inherit;*>UL94V0, NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Rango Térmico</div><div style='color: inherit;*>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Propiedades Eléctricas</div><div style='color: inherit;*>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia UV</div><div style='color: inherit;*>ASTM D-635-98</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia Mecánica</div><div style='color: inherit;*>ASTM D-638-98 (tensión)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia al Fuego</div><div style='color: inherit;*>Auto-extinguible ASTM D-635-98</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia UV</div><div style='color: inherit;*>ASTM 250 hrs sin cambio de tono</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Resistencia Ambiental</div><div style='color: inherit;*>Humedad, atmósfera corrosiva, rayos UV</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Tipo de Instalación</div><div style='color: inherit;*>Superficie, universal con canaleta</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; color: inherit;*>Aplicaciones</div><div style='color: inherit;*>Energía, voz, datos</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*><Estándares de Prueba</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;*>ASTM D-638-98</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Resistencia a la tensión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;*>ASTM D-635-98</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Resistencia al fuego</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: bold; font-size: 14px; color: inherit;*>ASTM UV 250 hrs</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;*>Estabilidad de color</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación UL94V0 y NOM-001-SEDE-2005 para máxima seguridad
Característica 2	Rango operativo extremo de -40°C hasta +85°C sin degradación
Característica 3	Alta rigidez dieléctrica para protección en instalaciones eléctricas
Característica 4	Material ABS rígido de alto impacto con resistencia mecánica superior
Característica 5	Resistencia UV probada 250hrs ASTM sin alteración de tono
Característica 6	Diseño universal con zona de corte para integración con canaleta