



Caja Terminal de Fibra Óptica / 2 Puertos SC/APC / IP30 / Montaje en Pared / 3.07 x 4.72 x 1.0 in

SKU: FTB-506 Marca: FIBERHOME Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$82.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La caja terminal de fibra óptica proporciona un punto de terminación compacto y estético para llegada al cliente final. Cuenta con protección de fibra para terminación en dos puntos, dejando el servicio listo para realizar conexiones directas a la unidad de red óptica (ONT/ONU). Su diseño integra enrutamiento adecuado de cable con protección de radio de curvatura y alivio de tensión del cable entrante, garantizando la integridad de la señal óptica.</p><p style='margin-bottom: 16px;*>Incluye dos acopladores SC/APC para conexiones de fibra óptica profesional, siendo compatible con fibra drop para terminar conector en campo o fusionar pigtail según las necesidades de la instalación. El material plástico ABS retardante a flama asegura mayor seguridad y durabilidad en aplicaciones de interior.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Diseño compacto para instalaciones discretas en espacios interiores<li style='margin-bottom: 6px;*>2 acopladores SC/APC incluidos para terminación de fibra óptica<li style='margin-bottom: 6px;*>Material ABS retardante a flama para mayor seguridad operativa<li style='margin-bottom: 6px;*>Compatible con fibra drop para terminación de conector en campo<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección optimizada de radio de curvatura y alivio de tensión<li style='margin-bottom: 6px;*>Nivel de protección IP30 para uso exclusivo en interior<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>78 x 120 x 25.4 mm
3.07 x 4.72 x 1.0 in</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Adaptador</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>SC/APC x 2 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>SC/APC x 2 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ABS retardante a flama</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Con fibra drop para terminación en campo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>de radio de curvatura y alivio de tensión integrados</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>en pared</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Máximo Cable Drop</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Nivel IP30 para aplicaciones en entornos interiores</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Terminación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ONT/ONU en FTTH</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para instalaciones discretas en interior
Característica 2	2 acopladores SC/APC para terminación de fibra óptica
Característica 3	Material ABS retardante a flama para mayor seguridad
Característica 4	Compatibilidad con fibra drop para terminación en campo
Característica 5	Protección de radio de curvatura y alivio de tensión integrados
Característica 6	Nivel IP30 para aplicaciones en entornos interiores