



Caja Terminal de Fibra Óptica / Montaje en Pared Interior / 8 Acopladores SC/APC / 24 Empalmes / 8 Salidas Drop

SKU: FTB-522-SCA Marca: FIBERHOME Categoría: Distribuidores de Fibra Óptica

\$345.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja terminal de fibra óptica diseñada para instalación en interiores con montaje en pared. Ofrece capacidad para 24 empalmes de fibra óptica y está equipada con 8 acopladores SC/APC simplex de alta precisión para conexiones monomodo. Incluye 2 puertos de entrada para cable de distribución con diámetro de 7 a 8 mm, además de 8 salidas independientes para despliegue de fibra drop hacia usuarios finales. Su diseño compacto optimiza el espacio en armarios de telecomunicaciones, salas técnicas o áreas de distribución interior. Cuenta con espacio integrado opcional para la instalación de un micro splitter 1:8, facilitando la expansión de la red de acceso sin requerir componentes adicionales externos.

Características Principales

- Instalación en interior con montaje en pared
- Capacidad para 24 empalmes de fibra óptica
- 8 acopladores SC/APC simplex monomodo de alta precisión
- 2 puertos para cable de distribución (Ø 7~8 mm)
- 8 salidas dedicadas para fibra drop
- Espacio integrado para micro splitter 1:8 (opcional, no incluido)

Especificaciones Técnicas

Acopladores: 8x SC/APC Simplex

Tipo de Fibra: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Tipos de Fibra: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;

Puertos de Distribución: 2 puertos (Ø 7~8 mm)

Salidas Drop: 8 salidas dedicadas

Micro Splitter: 1:8 (opcional)

Ubicación de Instalación: Interior / Pared

Diseño: Compacto

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje en pared para espacios interiores
Característica 2	24 empalmes de fibra óptica en diseño compacto
Característica 3	8 acopladores SC/APC simplex de alta precisión
Característica 4	2 puertos para cable de distribución 7-8 mm
Característica 5	8 salidas dedicadas para fibra drop
Característica 6	Espacio integrado para micro splitter 1:8 opcional