



Caja Terminal de Fibra Óptica / Roseta Interior / Acoplador SC/APC / IP30 / 86 x 86 x 23 mm / Cable Drop hasta 4 mm

SKU: FTB-501 Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$50.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja terminal de fibra óptica FTB501 es una roseta de terminación interior diseñada para instalaciones de red óptica pasiva en el punto de llegada al cliente final. Su formato compacto de 86 x 86 x 23 mm permite una integración estética en entornos residenciales y comerciales, mientras que la protección IP30 garantiza un funcionamiento seguro en interiores. El acoplador SC/APC integrado facilita la conexión directa a la unidad de red óptica (ONT/ONU), con enrutamiento interno que preserva el radio de curvatura de la fibra y alivia la tensión mecánica del cable entrante. La construcción en ABS retardante a flama añade un nivel de seguridad contra incendios, y la compatibilidad con cable drop de hasta 4 mm ofrece versatilidad en las opciones de despliegue de la última milla.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP30 para instalación interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Adaptador integrado: SC/APC automático<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: ABS retardante a flama (ignífugo)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad de cable: Drop hasta 4 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada de cable: Posterior o inferior (configurable)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de gestión de fibra: Protección de radio de curvatura y alivio de tensión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipos de terminación soportados: Cable drop con conectores en campo o empalme con pigtail<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Terminación de fibra en punto único para conexión a ONT/ONU</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de adaptador: SC/APC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modo de acoplamiento: Automático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro máximo de cable drop: 4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección de fibra: Radio de curvatura y alivio de tensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Opciones de terminación: Conectores en campo o pigtail con empalme</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 86 x 86 x 23 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP30<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación de instalación: Interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja terminal de fibra óptica FTB501<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acoplador SC/APC integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Elementos de fijación para montaje en pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de fibra en punto único listo para conexión ONT/ONU
Característica 2	Protección de radio de curvatura con alivio de tensión integrado
Característica 3	Entrada de cable flexible posterior o inferior para adaptarse a la instalación
Característica 4	Material ABS retardante a flama para seguridad en entornos interiores
Característica 5	Acoplador SC/APC automático incluido para conexiones de campo directas
Característica 6	Compatible con cable drop terminado con conectores o empalme con pigtail