



Caja de Montaje en Superficie / Policarbonato / 1.5 in (38 mm) Profundidad / Clasificación 5VA / UL Listed

SKU: KIT-71100A-B Marca: STI Categoría: Accesorios

\$206.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de montaje en superficie fabricada en policarbonato de alta resistencia, diseñada para integrarse con estaciones de parada STOPPER® y botones universales. Ofrece una profundidad de 1.5 in (38 mm) con profundidad interna de 1.45 in (37 mm), permitiendo una instalación ordenada en paredes o superficies planas. Su construcción cumple con la clasificación 5VA de inflamabilidad y está certificada bajo normas UL 2017, UL 294 y CSA C22.2 No. 205, garantizando su uso en entornos que exigen cumplimiento estricto de seguridad. Soporta un rango de temperatura operativa de -35° a 66° C (-31° a 150° F) y es compatible con tipos de activación 2, 5, 6, 7, 8 y 9, así como con los modelos #0, #1, #3, #4 y #7 de la serie STOPPER®.

Características Generales

- Compatible con botones STI color azul y estaciones STOPPER® universales
- Fabricada en policarbonato super resistente
- Compatible con tipos de activación 2, 5, 6, 7, 8 y 9
- Clasificación 5VA de inflamabilidad
- Certificaciones: UL Listed, cUL, UL 2017, UL 294, CSA C22.2 No. 205
- Desempeño
- Temperatura de operación: -35° a 66° C (-31° a 150° F)
- Normas: UL Listed, cUL, UL 2017, UL 294, CSA C22.2 No. 205
- Físicas / Eléctricas
- Material: Policarbonato
- Profundidad: 1.5 in (38 mm)
- Profundidad interna: 1.45 in (37 mm)
- Alto: 4.87 in (124 mm)
- Ancho: 3.25 in (82 mm)
- Compatibilidad
- Modelos compatibles: #0, #1, #3, #4 y #7
- Estaciones de parada STOPPER®
- Botones universales
- Tipos de activación: 2, 5, 6, 7, 8, 9

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con botones STI color azul
Característica 2	Resistencia térmica extrema -40° a 121°C
Característica 3	Cumple normas UL 2017, UL 294 y CSA C22.2
Característica 4	Profundidad interna de 1.45 in (37 mm)
Característica 5	Compatible con estaciones STOPPER® universales
Característica 6	Diseñada para 6 tipos de activación