



Caja de montaje trasera / 1.5 pulgadas profundidad / Policarbonato UL / Acero inoxidable / -40° a 121°C

SKU: KIT-71100A-W Marca: STI Categoría: Accesorios

\$206.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Caja trasera de montaje en color blanco diseñada para estaciones de parada STOPPER, con profundidad de 1.5 pulgadas que proporciona espacio adicional para componentes internos. Fabricada en policarbonato súper resistente con clasificación 5VA de resistencia al fuego, incorpora una placa posterior de acero inoxidable integrada que refuerza la durabilidad estructural. Su diseño curvo especializado previene la activación accidental del dispositivo, mientras que la construcción moldeada en policarbonato asegura protección en entornos exigentes. Aprobada bajo estándares UL y cUL para instalaciones profesionales que requieren cumplimiento normativo estricto.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\><li style='margin-bottom: 8px;'\>Profundidad extendida 1.5 pulgadas (38 mm) para mayor capacidad interna<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatible con botones de emergencia STI blancos y tipos 2, 5, 6, 7, 8, 9<li style='margin-bottom: 8px;'\>Compatible con módulo temporizador UL LT-1UL<li style='margin-bottom: 8px;'\>Diseño curvo de protección contra activación accidental<li style='margin-bottom: 8px;'\>Caja moldeada en policarbonato con placa posterior de acero inoxidable<li style='margin-bottom: 8px;'\>Certificación UL y cUL para aplicaciones profesionales<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Material y Resistencia</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'\>Policarbonato súper resistente
Clasificación 5VA flammability rating
Placa posterior acero inoxidable integrada</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Dimensiones</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'\>4.87 x 3.25 x 1.5 pulgadas
(124 x 82 x 38 mm)
Profundidad extendida 1.5'</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'\>Botones tipos 2, 5, 6, 7, 8, 9
Módulo temporizador UL LT-1UL
Botones emergencia STI blancos</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Condiciones Ambientales</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'\>Temperatura: -40° a 121°C
(-40° a 250°F)
Montaje en superficie</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; color: inherit;'\>Certificaciones</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'\>Aprobado UL
Aprobado cUL
Estándares internacionales</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo antiactivación accidental
Característica 2	Placa posterior de acero inoxidable integrada
Característica 3	Compatible con módulo temporizador UL LT-1UL
Característica 4	Resistencia al fuego 5VA flammability rating
Característica 5	Amplia compatibilidad botones tipos 2, 5, 6, 7, 8, 9
Característica 6	Rango operativo extremo -40°C a 121°C