



Caja trasera de montaje en superficie / Policarbonato resistente / 1.5 pulgadas (38mm) / Compatible botones STI #0, #1, #3, #4, #7 / Clasificación 5VA / UL y cUL / Rojo y azul

SKU: KIT-71100A-R Marca: STI Categoría: Accesorios

\$207.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Caja trasera de montaje en superficie diseñada para integrarse con estaciones de parada STOPPER. Fabricada en policarbonato súper resistente que garantiza durabilidad en condiciones exigentes. Su diseño curvo proporciona protección contra activación accidental, mientras que la profundidad de 1.5 pulgadas (38mm) ofrece adaptabilidad para diversas configuraciones de instalación. Disponible en colores rojo y azul para identificación rápida del tipo de dispositivo o zona de seguridad. Incluye placa posterior de acero inoxidable y espaciador con clasificación 5VA de inflamabilidad.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Caja trasera para montaje en superficie<li style="margin-bottom: 6px;">Policarbonato súper resistente para máxima durabilidad<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con botones de emergencia STI modelos #0, #1, #3, #4 y #7<li style="margin-bottom: 6px;">Profundidad de 1.5 pulgadas (38mm) para mayor adaptabilidad<li style="margin-bottom: 6px;">Colores rojo y azul para identificación rápida<li style="margin-bottom: 6px;">Diseño curvo para protección contra activación accidental<li style="margin-bottom: 6px;">Placa posterior de acero inoxidable<li style="margin-bottom: 6px;">Aprobada por UL y cUL para estándares de seguridad<li style="margin-bottom: 6px;">Cumple con UL 2017 para uso interior y exterior (excepto botón #0)<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Profundidad</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">1.5 pulgadas (38mm)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Policarbonato resistente</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Colores disponibles</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Rojo y azul</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Botones STI #0, #1, #3, #4, #7</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Clasificación flamabilidad</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">5VA (placa posterior y espaciador)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Certificaciones</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">UL y cUL aprobadas</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Normativa</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">UL 2017 interior/exterior</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Placa posterior</div><div style="font-size: 15px; font-weight: 600; color: inherit;">Acero inoxidable</div></div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Detalles constructivos</h3><ul style="padding-left: 20px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Diseño curvo para protección contra activación accidental<li style="margin-bottom: 6px;">Placa posterior de acero inoxidable<li style="margin-bottom: 6px;">Aprobado por UL y cUL para estándares de seguridad<li style="margin-bottom: 6px;">Cumple con UL 2017 para uso interior y exterior (excepto botón #0)</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño curvo previene activación accidental
Característica 2	Placa posterior de acero inoxidable incluida
Característica 3	Aprobada UL y cUL para estándares de seguridad
Característica 4	Cumple UL 2017 para uso interior y exterior
Característica 5	Policarbonato con clasificación 5VA en placa y espaciador
Característica 6	Profundidad reducida facilita instalación en espacios limitados