



Caja de Montaje para Estación de Parada / Policarbonato / 1.5 Pulgadas (38 mm) / Superficie / IP Compatible / UL 2017

SKU: KIT-71100A-G Marca: STI Categoría: Accesorios

\$242.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de montaje en superficie diseñada para integrar estaciones de parada de emergencia en entornos industriales. Fabricada en policarbonato de alta resistencia al impacto con clasificación 5VA de inflamabilidad, proporciona protección física robusta para botones e interruptores críticos. Su profundidad de 1.5 pulgadas (38 mm) permite instalaciones compactas en superficies planas, mientras que su construcción soporta temperaturas operativas entre -35 °C y 66 °C (-31 °F a 150 °F). Compatible con botones STI tipo 0, 1, 3, 4 y 7, está certificada bajo UL 2017 y UL/cUL S7255 para aplicaciones profesionales de interior y exterior con cubierta protectora adecuada.

Características Generales

- Color verde para identificación visual de estaciones de parada
- Profundidad de 1.5 pulgadas (38 mm) para montaje en superficie
- Material: policarbonato super resistente
- Alta resistencia al impacto
- Clasificación 5VA de inflamabilidad
- Compatibilidad con botones STI tipos 0, 1, 3, 4 y 7
- Dimensiones: 3.25 x 4.87 x 1.5 pulgadas
- Temperatura de operación: -31 °F a 150 °F (-35 °C a 66 °C)
- Estándares: UL 2017, UL/cUL S7255
- Aplicaciones de interior y exterior con cubierta protectora

Desempeño y Materiales

- Material: policarbonato
- Resistencia: alta resistencia al impacto
- Clasificación de inflamabilidad: 5VA
- Temperatura de operación: -35 °C a 66 °C (-31 °F a 150 °F)
- Estándares: UL 2017, UL/cUL S7255
- Físicas y Montaje

Profundidad: 1.5 pulgadas (38 mm)

Dimensiones: 3.25 x 4.87 x 1.5 pulgadas

Tipo de montaje: superficie

Color: verde

Botones compatibles: STI tipo 0, 1, 3, 4 y 7

Aplicaciones: interior y exterior con cubierta protectora

Industrias: entornos industriales con estaciones de parada

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con estaciones de parada STOPPER
Característica 2	Montaje en superficie con 38mm de profundidad
Característica 3	Policarbonato de alta resistencia al impacto
Característica 4	Clasificación 5VA de inflamabilidad
Característica 5	Compatible con botones STI tipos 0, 1, 3, 4 y 7
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 121°C