



Caja de Montaje para Bocina/Estrobo / 6.1' x 6.1' x 4.06' / Plástico Texturizado / UL 464 & UL 1971

SKU: HBLP-R Marca: HOCHIKI Categoría: Accesorios

\$404.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Caja trasera resistente a la intemperie diseñada para montaje de bocinas y estrobos de la serie HSSPK. Fabricada en plástico duradero con acabado texturizado disponible en rojo o blanco mate, garantiza protección confiable en entornos exigentes. Su diseño ergonómico con pestañas para atornillar facilita la instalación en diversas superficies estructurales. Cumple con estrictos estándares de seguridad eléctrica y accesibilidad para aplicaciones de alarma contra incendios en instalaciones profesionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Pestañas integradas para atornillado seguro y estableAcabado de plástico texturizado en rojo o blanco mateCompatibilidad con modelos SSPK24-PR y SSPK24-PWInstalación ergonómica en múltiples superficiesDiseño duradero resistente a condiciones ambientales extremasCumplimiento de normas UL 464, UL 1971, NFPA 72 y ADA<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Dimensiones Físicas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Dimensiones:6.1' x 6.1' x 4.06' (1.86 m x 1.86 m x 1.24 m)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Material:Plástico duradero</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Acabado:Plástico texturizado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Montaje y Colores</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Tipo de montaje:Superficie con pestañas para atornillar</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Colores disponibles:Rojo o blanco mate</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Compatibilidad<div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Series compatibles:HSSPK (bocinas y bocina/estrobe)</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>Modelos específicos:SSPK24-PR, SSPK24-PW</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 8px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Certificaciones y Normas</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>UL 464:Listed - S3597</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>UL 1971:Listed - S8370</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>NFPA 72:Cumplimiento normativo</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 4px 0;'>ADA:Cumplimiento accesibilidad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pestañas integradas para atornillado seguro
Característica 2	Compatible con modelos SSPK24-PR y SSPK24-PW
Característica 3	Instalación ergonómica en múltiples superficies
Característica 4	Resistencia a condiciones ambientales extremas
Característica 5	Cumplimiento normativo NFPA 72 y ADA
Característica 6	Acabado texturizado en rojo o blanco mate