



Caja Universal Vacía / 2 Módulos / Aluminio Anodizado / Escritorio / 2m / 6.56 ft / -20°C a +80°C

SKU: CE-UNI-2M Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales

\$1,167.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja universal vacía de 2 módulos diseñada para instalación en escritorios y mesas de reuniones, permitiendo la concentración de puntos eléctricos y de telecomunicaciones según las necesidades específicas de cada proyecto. Fabricada en perfil de aluminio extruido con terminación anodizada que garantiza resistencia y durabilidad en entornos de oficina. Su diseño modular permite configuraciones personalizadas para voz, datos, video y contactos eléctricos. Incluye cubierta con apertura mecánica, pasa cables con cepillo y tapas terminales para una gestión ordenada del cableado. Apta para uso en interiores libres de humedad, ideal para plataformas de trabajo y salas de juntas.

Características Principales

- Perfil de aluminio extruido anodizado en color gris plata
- Cubierta con apertura mecánica y pasa cables con cepillo
- Tapa con tapas terminales incluidas
- Base de 1.0 mm de espesor para alta durabilidad
- 4 tornillos de fijación incluidos
- Diseño para proyectos personalizados y mesas tipo plataforma

Especificaciones Técnicas

Material: Aluminio extruido anodizado

Color: Gris plata

Longitud: 2 m (6.56 ft)

Módulos: 2

Espesor base: >1.0 mm

Temperatura de operación: -20°C a +80°C

Conductividad eléctrica: >37% IACS a 20°C

Peso base y tapa: >651 g

Peso base y tapa 2m: >651 g

Ambiente de uso: Interiores, libres de humedad

Incluye: 4 tornillos de fijación

Aplicaciones: Mesas reuniones, salas juntas, plataformas trabajo

Nota: Producto vacío, no incluye módulos de conectividad ni accesorios eléctricos. Requiere configuración personalizada según necesidades de voz, datos, video o contactos eléctricos.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Perfil de aluminio extruido anodizado de alta resistencia
Característica 2	Apertura mecánica con pasa cables integrado
Característica 3	Diseño modular para voz datos y video
Característica 4	Base de 1.0 mm para máxima durabilidad
Característica 5	Ideal para mesas de reuniones y salas de juntas
Característica 6	Operación confiable de -20°C a +80°C