



Caja Utilitaria para Riel DIN / Contacto Dúplex GFCI 15 A / 125 V / NEMA 5-15R / 2 Polos / Gris

SKU: HUB-DRUB-GFI15 Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$4,049.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Caja utilitaria precableada con contacto dúplex GFCI diseñada para montaje directo en riel DIN vertical, ideal para aplicaciones industriales que requieren protección contra fallas a tierra en espacios reducidos. La unidad integra protección GFCI de 15 A a 125 V con configuración de 2 polos y 3 cables, eliminando la necesidad de componentes externos adicionales. Su construcción moldeada garantiza durabilidad en condiciones de uso profesional continuo. Cumple con estándares UL listado y configuración NEMA 5-15R para compatibilidad con equipos estándar de América del Norte.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Protección GFCI integrada contra fallas a tierraMontaje vertical en riel DIN sin accesorios adicionalesDiseño compacto para instalaciones en espacios reducidosConstrucción moldeada para entornos industriales exigentesUnidad precableada lista para conexión inmediataCumplimiento UL listado para aplicaciones profesionales<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; font-size: 18px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de Equipo</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Unidad completa precableada</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Contacto</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Dúplex GFCI</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Corriente / Amperaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>15 A</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Voltaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>125 V</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Configuración NEMA</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>5-15R</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Número de Polos</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>2 polos</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Número de Cables</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>3 cables</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Montaje</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Vertical en riel DIN</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Moldeada industrial</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Color</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Gris</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Orificios KO</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>Ninguno</div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 14px; background-color: transparent;'>Estándares</div><div style='font-weight: 600; font-size: 15px;'>UL listado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección GFCI integrada contra fallas a tierra
Característica 2	Montaje vertical en riel DIN sin accesorios adicionales
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Construcción moldeada para entornos industriales exigentes
Característica 5	Unidad precableada lista para conexión inmediata
Característica 6	Cumplimiento UL listado para aplicaciones profesionales