



Calibrador para sensor de combustible / RS-485 a USB / 19200bps / -40°C a +85°C / 65x45x25mm

SKU: C200 Marca: ESCORT Categoría: Accesorios

\$2,877.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El calibrador USB C-200 está diseñado para programar, configurar y transferir información de diagnóstico de sensores de combustible. Es un adaptador RS-485 a USB que permite la comunicación digital con equipos de monitoreo de nivel de líquido. El dispositivo se alimenta directamente desde el puerto USB e incluye un cable con terminales adicionales para conectar sensores que no cuentan con conectores estándar. Su diseño compacto y su rango de temperatura industrial lo hacen apto para entornos de trabajo exigentes. Se recomienda no suministrar energía a los terminales adicionales del producto y evitar daños mecánicos durante la instalación y operación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Adaptador RS-485 a USB para programación y diagnóstico de sensoresModo digital LLS/RS-485 con velocidad de comunicación de 19200bpsAlimentación mediante puerto USB con salida regulada de 9-12VCCRango operativo industrial de -40°C a +85°CDiseño compacto de 65 x 45 x 25 mmCable adicional con terminales para sensores sin conectores<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Conectividad</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Conexión: Micro USB-B</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Interfaz: RS-485 a USB</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Modo digital: LLS / RS-485</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Velocidad: 19200bps</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctrico</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Alimentación: Mediante puerto USB</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Salida regulada: 9-12VCC</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Modo de operación: Digital</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánico y ambiental</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: 65 x 45 x 25 mm</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Temperatura operativa: -40°C a +85°C</p><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Diseño: Compacto para entornos industriales</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Accesorios incluidos</h4><p style='margin: 4px 0; font-size: 14px;*>Cable adicional: Con terminales para sensores sin conectores</p></div><div style='margin-top: 24px; padding: 16px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Advertencias de operación</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*>No suministre energía a los terminales adicionales del productoEl calibrador se enciende únicamente desde el puerto USBNo exceda las especificaciones de rendimiento indicadasEvite daños mecánicos a las piezas, alambres de montaje y cables durante la instalación y funcionamiento</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adaptador RS-485 a USB para programación y diagnóstico
Característica 2	Modo digital LLS/RS-485 con velocidad de 19200bps
Característica 3	Alimentación USB con salida regulada de 9-12VCC
Característica 4	Rango operativo industrial de -40°C a +85°C
Característica 5	Diseño compacto de 65 x 45 x 25 mm
Característica 6	Cable adicional para sensores sin conectores