



Calibrador / Sensores Serie A54 / Precisión ±0.1% / Pantalla Táctil / USB-C / 150x80x35 mm (5.9x3.1x1.4 in)

SKU: CLS2 Marca: MEITRACK Categoría: Accesorios

\$584.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'> <p style='margin-bottom: 16px;'>El calibrador para sensores serie A54 de MEITRACK es una herramienta especializada diseñada para profesionales que requieren verificación y ajuste preciso de sensores industriales. Su interfaz gráfica con pantalla táctil simplifica las operaciones complejas, permitiendo ejecutar calibraciones completas en menos de dos minutos por sensor. El formato compacto de 150x80x35 mm (5.9x3.1x1.4 in) facilita su transporte a sitios de instalación y mantenimiento. La alimentación mediante USB-C con batería de larga duración garantiza autonomía prolongada en entornos de trabajo móvil.</p> <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'> Compatible con sensores serie A54 de MEITRACK Precisión de medición ±0.1% para sensores industriales Interfaz gráfica intuitiva con pantalla táctil Diseño compacto y portátil (150x80x35 mm / 5.9x3.1x1.4 in) Calibración en menos de 2 minutos por sensor Alimentación USB-C con batería de larga duración <h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Sensores serie A54 de MEITRACK</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Precisión de medición</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>±0.1%</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Interfaz de usuario</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Pantalla táctil gráfica</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>150 x 80 x 35 mm
5.9 x 3.1 x 1.4 in</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Tiempo de calibración</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>Menos de 2 minutos por sensor</div> </div> <div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'> <div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Alimentación</div> <div style='font-weight: bold; color: inherit;'>USB-C con batería de larga duración</div> </div> </div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calibración en menos de 2 minutos por sensor
Característica 2	Interfaz gráfica intuitiva con pantalla táctil
Característica 3	Diseño compacto y portátil para campo
Característica 4	Alimentación USB-C con batería de larga duridad
Característica 5	Alta precisión para sensores industriales
Característica 6	Compatible exclusivamente con sensores serie A54