



Cámara AHD para Punto Ciego Vehicular / 2 Megapixel 1080p @ 30fps / Lente 1.8mm 160° HFOV / Visión Nocturna IR / IP67 / Alimentación PON DC12V

SKU: XMR-CA46 Marca: STREAMAX Categoría: Cámaras Móviles

\$2,019.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara AHD diseñada para videovigilancia móvil en puntos ciegos vehiculares. Integra sensor CMOS de 1/1.8" con resolución Full HD 1080p a 30 fps, lente fijo ultra gran angular de 1.8 mm con apertura F2.0 y campo de visión horizontal de 160°. Incorpora tecnología anti-vibración para garantizar estabilidad de imagen en condiciones de movimiento constante. Su diseño magnético permite la instalación sin perforación, facilitando el montaje y desmontaje en flotas. Cuenta con 4 LEDs infrarrojos para visión nocturna efectiva a 0 lux de iluminación ambiental. Protección IP67 contra ingreso de polvo y agua (excluyendo puerto de cola), con rango de operación térmico de -40°C a 70°C y alimentación mediante PON DC 12V con rango de entrada de 9-16V.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución: 1920(H) x 1080(V) — 1080p @ 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sensor: CMOS 1/1.8" de 2 MP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente: Fijo 1.8 mm, F2.0, HFOV 160°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación mínima: 10 lux (color), 0 lux (IR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Visión nocturna: 4 LEDs infrarrojos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño magnético sin perforación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección: IP67 (puerto de cola no impermeable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15); color: inherit; opacity: 0.9;*>Alimentación: PON DC 12V, rango DC 9-16V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>Resolución: 1920 x 1080 (1080p)<li style='padding: 4px 0;*>Velocidad: 30 fps<li style='padding: 4px 0;*>Sensor: CMOS 1/1.8", 2 MP<li style='padding: 4px 0;*>Lente: 1.8 mm, F2.0<li style='padding: 4px 0;*>Ángulo de visión: 160° HFOV<li style='padding: 4px 0;*>Iluminación mínima: 10 lux (color)<li style='padding: 4px 0;*>Iluminación mínima: 0 lux (IR)<li style='padding: 4px 0;*>Visión nocturna: 4 LEDs IR<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>Dimensiones: 114.14 x 40.7 x 61.12 mm<li style='padding: 4px 0;*>Voltaje de entrada: DC 9-16V<li style='padding: 4px 0;*>Alimentación: PON DC 12V<li style='padding: 4px 0;*>Temperatura: -40°C a 70°C<li style='padding: 4px 0;*>Impermeabilidad: IP67<li style='padding: 4px 0;*>Nota: Puerto de cola no impermeable<li style='padding: 4px 0;*>Montaje: Magnético sin perforación<li style='padding: 4px 0;*>Tecnología anti-vibración</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 4px 0;*>Cámara AHD XMRC46</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/1.8" con alta sensibilidad para condiciones de baja iluminación
Característica 2	Iluminación mínima de 0 lux con IR para operación total en oscuridad
Característica 3	Tecnología anti-vibración para videovigilancia móvil en vehículos
Característica 4	Diseño magnético sin perforación para instalación rápida y removable
Característica 5	Rango de voltaje DC 9-16V para compatibilidad con sistemas automotrices
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40°C a 70°C