



Cámara AI Box / 5 Megapixel / Doble NPU / extremeWDR 120 dB / PoE+ / Montura C/CS

SKU: XNB-A8004 Marca: Hanwha Techwin Wisenet Categoría: Profesionales - Caja

\$19,847.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara AI box profesional de 5 megapíxeles con procesador Wisenet 9 y doble NPU para análisis de inteligencia artificial avanzada. Ofrece resolución máxima de 2560x1920 con frame rate de 30fps/25fps en codificación H.265/H.264. Equipada con sensor CMOS de 1/2.8' y tecnología extremeWDR de 120 dB para imágenes claras en condiciones de alto contraste. Incluye capacidades de análisis de video inteligente con detección de personas, vehículos, placas de matrícula, mascarillas faciales, distanciamiento social y caídas. Soporta montura C/CS con lente DC auto iris y corrección IR. Alimentación mediante PoE IEEE802.3af o 12VDC con consumo máximo de 8.9W.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Tipo: Cámara AI Box<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resolución: 5 MP (2560x1920)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Sensor: CMOS 1/2.8'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Procesador: Wisenet 9 con doble NPU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• WDR: extremeWDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compresión: H.265, H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Frame rate: 30fps/25fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Alimentación: PoE IEEE802.3af / 12VDC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Consumo: 7.5W típico / 8.9W máximo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Montura: C-Mount / CS-Mount<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Lente: DC auto iris con corrección IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Almacenamiento: Edge 2TB con doble slot SD<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Análisis AI: Personas, vehículos, placas, mascarillas, distanciamiento social, caídas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 5 MP (2560x1920)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: CMOS 1/2.8'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Procesador: Wisenet 9, doble NPU<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: extremeWDR 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compresión: H.265, H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Frame rate: 30fps/25fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis AI: Personas, vehículos, placas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Análisis AI adicional: Mascarillas, distanciamiento social, caídas<li style='padding: 6px 0;*>Almacenamiento edge: 2TB, doble slot SD</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tipo: Cámara AI Box<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Montura: C-Mount / CS-Mount<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: DC auto iris con corrección IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: PoE IEEE802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación alterna: 12VDC<li style='padding: 6px 0;*>Consumo típico: 7.5W<li style='padding: 6px 0;*>Consumo máximo: 8.9W</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara AI Box XNBA8004<li style='padding: 6px 0;*>Documentación de instalación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección AI de personas, vehículos y placas de matrícula
Característica 2	Análisis de mascarillas, distanciamiento social y caídas
Característica 3	Almacenamiento edge de 2 TB con doble slot SD
Característica 4	Sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2560x1920 a 30 fps
Característica 5	Compensación IR con lente DC auto iris C/CS
Característica 6	Consumo eficiente de 7.5W típico por PoE IEEE802.3af