



Cámara Bala IP ANPR / 4 Megapixel / Lente Mot. 2.8-12 mm / IR y Luz Blanca 50 m (164 ft) / WDR 140 dB / Control de Barrera / IP68 / PoE

SKU: DS-TCG406-E(ER) Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$16,913.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara bala IP especializada en reconocimiento automático de matrículas (ANPR) con sensor CMOS progresivo de 1/1.8" y resolución 4 MP (2688 × 1520). Diseñada para control de acceso vehicular, integra reconocimiento de matrículas con tasa de precisión igual o superior al 98.5%, control de barrera mediante 2 relés, y múltiples métodos de activación que incluyen radar, lazo inductivo y detección por video. Incorpora iluminación dual con LEDs IR y luz blanca cálida para alcance hasta 50 m (164 ft), WDR de 140 dB para escenarios de alto contraste, y carcasa con grado de protección IP68 que garantiza operación continua en temperaturas de -30°C a 70°C. Incluye indicador LED bicolor (rojo y verde) y audio personalizable para retroalimentación inmediata al usuario durante el proceso de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Reconocimiento ANPR 4 MP con precisión ≥98.5%<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 LEDs integrados (blanco cálido e IR) hasta 50 m (164 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente motorizado vari-focal 2.8-12 mm u 8-32 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>IP68 y operación -30°C a 70°C para exteriores<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 140 dB para alto rango dinámico en condiciones extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Control de barrera con 2 relés y control remoto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS progresivo 1/1.8"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 2688 × 1520<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Audio personalizado e indicador LED (rojo y verde)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Múltiples métodos de activación: radar, lazo inductivo, detección por video<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Interfaces Wiegand y RS-485<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4 MP (2688 × 1520)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sensor: CMOS progresivo 1/1.8"<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Precisión ANPR: ≥98.5%<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR: 140 dB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente: motorizado vari-focal 2.8-12 mm u 8-32 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación: 4 LEDs IR y luz blanca cálida hasta 50 m (164 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Métodos de activación: radar, lazo inductivo, detección por video</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP68<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -30°C a 70°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Control de barrera: 2 relés<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicador LED: rojo y verde<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Audio: personalizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaces: Wiegand, RS-485<li style='margin-bottom: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: PoE</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara ANPR DS-TCG406-E(ER)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios de montaje según especificación del fabricante</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento ANPR con precisión ?98.5% para control vehicular automatizado
Característica 2	WDR 140 dB para captura legible en condiciones de luz extrema
Característica 3	Control de barrera con 2 relés y activación remota integrada
Característica 4	Operación térmica -30°C a 70°C para entornos climáticos severos
Característica 5	Múltiples métodos de detección: radar, lazo inductivo y video analítico
Característica 6	Alimentación flexible PoE+ o 12-24V DC para instalaciones diversas