



Cámara ANPR IP / 4 Megapixel / Resolución 2688×1520 / LED P4 64×64 Integrado / Luz Complementaria 20 m (65.6 ft) / Lente Motorizado 2.8-12 mm / WDR 140 dB

SKU: DS-TMC400-E Marca: HIKVISION Categoría: Lente Motorizado

\$29,745.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sistema integrado de reconocimiento automático de matrículas (ANPR) con cámara de 4 megapíxeles y resolución 2688×1520 a 25 fps. Combina captura de imagen, procesamiento de placas, visualización LED y iluminación complementaria en una única unidad. Incluye lente motorizado 2.8-12 mm con enfoque automático, módulo de voz integrado y soporte para múltiples modos de disparo. Diseñado para operación continua en entornos de control de acceso vehicular con temperaturas de -20°C a 60°C (-4°F a 140°F).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensor 1/1.8" progressive scan CMOS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Resolución 2688×1520 @ 25 fps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Iluminación mínima: color 0.0005 lux / B/N 0.0001 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• WDR 140 dB para alta contraluz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compresión H.265/H.264/MJPEG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• LED display integrado P4 de 64×64<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Temperatura operativa -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Control de barrera integrado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor: 1/1.8" progressive scan CMOS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 2688×1520 @ 25 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación color: 0.0005 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Iluminación B/N: 0.0001 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 140 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente: 2.8-12 mm, F1.2-F2.5<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FOV horizontal: 113.5° a 39°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>FOV vertical: 58.4° a 22.7°<li style='padding: 6px 0;*>Compresión: H.265/H.264/MJPEG</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Captura y Reconocimiento ANPR</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión reconocimiento: ≥98.5%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modos disparo: video trigger, I/O trigger, dual I/O<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Datos reconocidos: ANPR, color, fabricante, tipo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Dirección: adelante / atrás / bidireccional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Filtro matrícula falsa: sí<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sobrepuesto: ubicación, hora, matrícula, color<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lista blanca/negra: hasta 100,000 registros<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>LED display: P4 64×64 integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Luz complementaria: 20 m (65.6 ft)<li style='padding: 6px 0;*>Módulo de voz integrado</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura operativa: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Lente motorizado con enfoque automático<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Control de barrera integrado<li style='padding: 6px 0;*>Diseño todo-en-uno: cámara + LED + iluminación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reconocimiento de matrículas con precisión 98.5% en condiciones variables
Característica 2	Pantalla LED P4 64×64 integrada para visualización de estado en tiempo real
Característica 3	Lente motorizado 2.8-12 mm con enfoque automático remoto
Característica 4	Tres modos de disparo: video trigger, I/O trigger y dual I/O
Característica 5	Lista blanca/negra con capacidad para 100,000 registros de vehículos
Característica 6	Filtro de matrícula falsa con sobrepuesto de ubicación, hora y datos del vehículo

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:58