



Cámara Bala IP / 12 Megapixel UHD / Smart Hybrid Light / WDR 120 dB / Clasificación Persona-Vehículo / IP67 NEMA 4X / Audio Dual-Mic

SKU: DS-2CD2T123G2-2LI2UY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,232.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bullet de ultra alta definición con sensor CMOS progresivo de 1/1.8" y resolución máxima de 12 megapíxeles (4608 x 2592). Incorpora tecnología Smart Hybrid Light que combina iluminación IR y luz blanca con tres modos de iluminación suplementaria. Sistema AcuSense con clasificación inteligente de personas y vehículos basado en deep learning para reducción de falsas alarmas. Cuenta con WDR verdadero de 120 dB para imágenes claras contra contraluz fuerte y compresión H.265+ para eficiencia en almacenamiento y transmisión. Construcción metálica con certificación IP67 y protección anti-corrosión NEMA 4X para operación confiable en exteriores e instalaciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución 12 MP UHD (4608 x 2592)Sensor CMOS progresivo 1/1.8"Smart Hybrid Light con IR y luz blanca, tres modos de iluminación suplementariaClasificación inteligente de personas y vehículos con deep learning (AcuSense)WDR verdadero 120 dBCompresión H.265+Audio Dual-MicCertificación IP67Protección anti-corrosión NEMA 4XConstrucción metálica para exteriores</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resolución máxima: 12 MP (4608 x 2592)Sensor: CMOS progresivo 1/1.8"WDR: 120 dBIluminación: Smart Hybrid Light (IR + luz blanca)Modos de iluminación: Tres modos suplementariosClasificación: Personas y vehículos por deep learningCompresión: H.265+</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Tipo de construcción: MetálicaProtección de ingreso: IP67Protección anticorrosión: NEMA 4XAudio: Dual-Mic</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cámara de red tipo bullet</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS progresivo 1/1.8" para captura de alta fidelidad
Característica 2	Tres modos de iluminación suplementaria adaptable a escena
Característica 3	Clasificación inteligente basada en deep learning para reducir falsas alarmas
Característica 4	WDR 120 dB para visibilidad en condiciones de contraluz extremo
Característica 5	Compresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Construcción metálica con protección anticorrosión para entornos industriales