



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / ColorVu 3.0 / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Lente 2.8 mm / 115° / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1027G3-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,820.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con tecnología ColorVu 3.0 para captura de imagen a color en condiciones de iluminación extremadamente bajas. Equipada con sensor de 2 megapixel (1920 × 1080), lente de gran apertura F1.0 de 2.8 mm y ángulo de visión de 115°, permite identificación de sujetos y objetos durante las 24 horas del día. Incorpora iluminación dual con IR y luz blanca de alcance de 30 m (98.4 ft), detección inteligente AcuSense Lite clasificada por humanos y vehículos, micrófono integrado para audio ambiental, compensación WDR de 120 dB para escenas de alto contraste, y alimentación PoE para simplificación de instalación. Grado de protección IP67 para operación en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 × 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología ColorVu 3.0 con imagen a color 24/7<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fija 2.8 mm, apertura F1.0, ángulo de visión 115°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Iluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>IR + luz blanca dual con alcance 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión H.265+ / H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección inteligente AcuSense Lite (humanos y vehículos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Ranura Micro SD para almacenamiento local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación PoE (IEEE 802.3af) o DC 12 V ± 25%<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección IP67 para uso exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='width: 50%; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 × 1080)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima: 0.001 lux @ F1.0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm, F1.0, 115°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR + luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detección: AcuSense Lite (humanos/vehículos)<li style='padding: 6px 0;'>Audio: Micrófono integrado</div><div style='width: 50%; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Bala IP para exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE (802.3af) / DC 12 V ± 25%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo: ≤ 6 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Metal y plástico<li style='padding: 6px 0;'>Dimensiones: 72.3 × 71.2 × 166.1 mm</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='width: 50%; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cámara de red DS-2CD1027G3-LIUF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillería de instalación<li style='padding: 6px 0;'>Llave hexagonal<li style='padding: 6px 0;'>Tapas de sellado</div><div style='width: 50%; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Guía de instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color 24/7 con lente F1.0 y sensor de alto rendimiento
Característica 2	Detección inteligente AcuSense Lite de humanos y vehículos
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de consumo de ancho de banda
Característica 5	WDR 120 dB para compensación de contraste en escenas complejas
Característica 6	Ranura Micro SD para almacenamiento local de respaldo