



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Dual Light 20 m (65.6 ft) IR + 15 m (49.2 ft) Luz Blanca / Ángulo 101° / AcuSense Lite / IP67 / PoE

SKU: IPC-B120HA-LUC Marca: HiLook by HIKVISION Categoría: Bala

\$1,163.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con resolución Full HD de 2 megapíxeles, diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora iluminación Dual Light con Smart IR de 20 m (65.6 ft) y luz blanca de 15 m (49.2 ft) para visión nocturna adaptativa según condiciones. La tecnología AcuSense Lite habilita detección precisa de humanos mediante filtrado de eventos irrelevantes, reduciendo carga operativa del sistema de monitoreo. Compresión H.265+ optimiza eficiencia de almacenamiento sin degradación perceptible de calidad. Micrófono integrado permite correlación temporal de audio con video. Construcción en policarbonato reforzado con grado de protección IP67 garantiza operación continua bajo condiciones climáticas adversas y rangos térmicos extendidos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080 píxeles)Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 101°Dual Light: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 15 m (49.2 ft)Tecnología AcuSense Lite: detección de humanos con filtro de falsas alarmasCompresión de video: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264Mejoras de imagen: 3D DNR, BLC, HLC, dWDRDetección de movimiento con filtro humanoMicrófono integrado para audio ambientalSoporte de montaje en pared o techoIntegración ONVIF para compatibilidad con plataformas de gestión de video</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución: 1920 x 1080 (2 MP)Tipo de lente: Fijo 2.8 mmÁngulo de visión: 101° horizontalIluminación nocturna: Smart IR 20 m (65.6 ft) + luz blanca 15 m (49.2 ft)Mejoras de imagen: 3D DNR, BLC, HLC, dWDRDetección: Movimiento con filtro humano (AcuSense Lite)</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VDC o PoE 802.3afConsumo: 6.5 W máximoProtección: IP67 (exterior/interior)Material: Policarbonato reforzadoPeso total: 251 gTemperatura operativa: -30°C a 45°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara de red IPC-B120HA-LUCPlantilla de perforaciónTornillería de montajeTapones de selladoManual de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos con filtrado de falsas alarmas
Característica 2	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el almacenamiento requerido
Característica 3	Micrófono integrado para captura de audio ambiental en tiempo real
Característica 4	Alimentación dual 12 VDC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -30°C a 45°C
Característica 6	Carcasa de policarbonato reforzado con protección IP67 para exterior