



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / ColorVu 0.001 Lux / Lente 2.8 mm / 115° FOV / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1027G2H-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$1,787.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología Dual Light con iluminación IR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para captura de imagen a color en condiciones de oscuridad total. Equipada con sensor de luz ultra baja de 0.001 lux @ f1.0 y lente de 2.8 mm con campo de visión de 115°, optimizada para cobertura amplia en espacios residenciales, comerciales e industriales. Incluye micrófono integrado para captura de audio ambiental, compresión H.265+ para optimización de almacenamiento y transmisión, y soporte para alimentación PoE 802.3af o 12 VCC. Cumple con grado de protección IP67 para operación continua en ambientes adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 x 1080)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima color: 0.001 lux @ (f1.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Iluminación mínima con luz blanca: 0 lux<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia focal: 2.8 mm (ángulo de visión 115°)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia de luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones normales: dWDR / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funciones avanzadas: Detección de movimiento (AcuSense Lite)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compresión: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto de red: 1 (10/100 Mbps / PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte memoria Micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación: 12 VCC / 0.4 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección: IP67</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 2 MP (1920×1080)
Sensor: 0.001 lux @ f1.0 color
Lente: 2.8 mm / 115° FOV
IR + Luz blanca: 30 m (98.4 ft)
Tecnología: Dual Light ColorVu
Mejora de imagen: dWDR, 3D DNR, BLC</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Eléctrica</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puerto: 1 × RJ45 10/100 Mbps
PoE: 802.3af compatible
Alimentación alterna: 12 VCC / 0.4 A
Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Audio: Micrófono integrado
Almacenamiento: Micro SD hasta 512 GB</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cámara de red DS-2CD1027G2H-LIUF
Accesorios de montaje
Guía de instalación rápida
<em style='opacity: 0.7;'>Nota: Fuente de alimentación 12 VCC y tarjeta Micro SD se adquieren por separado.</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Color nocturno fiel con iluminación mínima de 0.001 lux @ f1.0
Característica 2	Detección inteligente de movimiento con AcuSense Lite
Característica 3	Compresión H.265+ para reducir hasta 50% el ancho de banda
Característica 4	Micrófono integrado para audio ambiental en tiempo real
Característica 5	Almacenamiento local con Micro SD hasta 512 GB
Característica 6	Alimentación dual 12 VCC o PoE 802.3af para flexibilidad de instalación