



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Wi-Fi 6 / Audio Bidireccional / IP66

SKU: DS-2CFW02 Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,008.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Cámara de red tipo bala de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Integra tecnología AcuSense para detección avanzada de movimiento con reducción de falsas alarmas, iluminación dual con infrarrojo EXIR y luz blanca ambos con alcance de 30 m (98.4 ft), y conectividad Wi-Fi 6 para instalación flexible sin cableado de datos. Incorpora audio bidireccional mediante micrófono y bocina integrados, permitiendo comunicación remota con el sitio monitoreado. Su lente de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 109° para cobertura amplia de áreas. Cumple con grado de protección IP66 para resistencia a polvo y agua, y opera en temperaturas de -30°C a 60°C.

Características Generales

- Resolución máxima: 2 megapíxeles (1920 x 1080 píxeles)
- Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON)
- Día/noche real con filtro ICR
- Lente 2.8 mm con ángulo de apertura 109°
- Antena Wi-Fi integrada
- Distancia luz blanca: 30 m (98.4 ft)
- Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNR
- Salidas de alarma: N/A
- Entradas de audio: N/A
- Uso en exterior con protección IP66
- Puerto de red: 1 (10/100 Mbps)

Desempeño

Resolución: 2 MP (1920 x 1080)

Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ (F1.6; AGC ON)

Día/noche: Real con filtro ICR

Lente: 2.8 mm, ángulo 109°

Alcance IR: 30 m (98.4 ft) EXIR

Alcance luz blanca: 30 m (98.4 ft)

Funciones de imagen: dWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Detección: AcuSense (movimiento avanzado)

Conectividad: Wi-Fi 6, antena integrada

Físicas y Eléctricas

Alimentación: 12 VCC / 7.2 W

PoE: No soporta

Temperatura operación: -30°C a 60°C

Protección: IP66

Aplicación:

Exterior

Flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;

Contenido del Paquete:

Fuente de alimentación: 12 VCD, 1 A (incluida)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	AcuSense con detección avanzada de movimiento
Característica 2	Visión nocturna real con filtro ICR y EXIR
Característica 3	Ángulo de visión amplio de 109° con lente 2.8 mm
Característica 4	Comunicación remota por micrófono y bocina integrados
Característica 5	Operación extrema de -30°C a 60°C para exterior
Característica 6	Alimentación 12 VDC con fuente incluida