



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Dual Light 40 m (131.2 ft) / WDR 120 dB / AcuSense / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD2023G2-LI2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,613.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo bala de 2 megapíxeles diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja y luz blanca de 40 m (131.2 ft) cada una, permitiendo visión nocturna en color o monocromática según las condiciones del entorno. La detección AcuSense clasifica objetos humanos y vehiculares hasta 42 m (137.8 ft), reduciendo notificaciones por falsas alarmas de movimiento. Equipada con dos micrófonos integrados para captura de audio, WDR de 120 dB para compensación de contraste extremo, y carcasa metálica con grado de protección IP67. Soporta alimentación PoE IEEE 802.3af o 12 VDC, con ranura para almacenamiento Micro SD de hasta 512 GB con función ANR.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080) Full HD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.6 (AGC ON) en color<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 2 MP (1920 x 1080) Full HD<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Lente fijo: 2.8 mm con ángulo horizontal de 112°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Smart IR con alcance hasta 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Detección AcuSense hasta 42 m (137.8 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Día/noche real con filtro ICR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">WDR 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Dos micrófonos integrados<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Detección de movimiento<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación: 12 VDC ±25% / PoE IEEE 802.3af (7.5 W)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Ranura Micro SD hasta 512 GB con ANR<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Carcasa metálica con grado IP67<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">Entradas de alarma: N/A | Salidas de alarma: N/A | Entradas de audio: N/A | Salidas de audio: N/A</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Resolución: 2 MP (1920 x 1080)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Iluminación mínima: 0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Lente: 2.8 mm fijo, 112° H<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">AcuSense: hasta 42 m (137.8 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">WDR: 120 dB<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">3D DNR / BLC / HLC<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Filtro ICR día/noche real<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Detección de movimiento<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Compatible Hik-Connect P2P</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Alimentación: 12 VDC ±25%<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">PoE IEEE 802.3af (7.5 W)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Puerto RJ45: 10/100 Mbps<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: carcasa metálica<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Grado de protección: IP67<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entradas de alarma: N/A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas de alarma: N/A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Salidas de audio: N/A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Entradas de audio: N/A<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Soporte de montaje<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Kit de tornillería<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Llave hexagonal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tapas de sellado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Plantilla de perforación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Guía de instalación<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Advertencia de calificación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense hasta 42 m (137.8 ft) con reducción de falsas alarmas
Característica 2	Dual Light con IR 40 m (131.2 ft) y luz blanca 40 m (131.2 ft) para visión nocturna adaptativa
Característica 3	Dos micrófonos integrados para captura de audio ambiental estéreo
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con iluminación desigual
Característica 5	Alimentación dual 12 VDC / PoE 802.3af para flexibilidad de instalación
Característica 6	Ranura Micro SD hasta 512 GB con ANR para respaldo local ante fallas de red