



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR 30 m (98.4 ft) / Wi-Fi / AcuSense Lite / WDR 80 dB / IP66

SKU: DS-2CV2021G2-IDW(W) Marca: HIKVISION Categoría: WIFI

\$1,124.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La cámara bala IP de 2 megapíxeles está diseñada para videovigilancia exterior con protección IP66 y conectividad Wi-Fi integrada. Incorpora lente fija de 2.8 mm con ángulo de apertura de 122°, iluminación EXIR de 30 metros (98.4 pies) y filtro ICR para operación día/noche real. Su compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento, mientras que el audio bidireccional mediante micrófono y bocina integrados permite comunicación remota. El modelo es compatible con AcuSense Lite para detección inteligente, WDR de 80 dB y funciones de corrección de imagen BLC, HLC y 3D DNR. La alimentación se realiza mediante 12 VCC con una fuente incluida, y permite grabación local en microSD de hasta 512 GB, además de conexión directa con la aplicación Hik-Connect.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución Full HD 2 MP con WDR 80 dBLente fija de 2.8 mm con ángulo de 122°Visión nocturna IR EXIR con alcance de 30 m (98.4 ft)Audio bidireccional con micrófono y bocina integradosRanura microSD para almacenamiento local de hasta 512 GBCompresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamientoConexión Wi-Fi y compatibilidad con aplicación Hik-ConnectProtección IP66 para instalación en exterioresAcuSense Lite para detección inteligente de personas y vehículosAlimentación 12 VCC / 7.2 W con fuente de poder incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Resolución máxima: 2 megapixel (1920 x 1080)Iluminación mínima: Color 0.5 lux @ (F1.6; AGC ON)Día/Noche: Real con filtro ICRLente: 2.8 mmÁngulo de apertura: 122°Visión nocturna: IR EXIR 30 m (98.4 ft)WDR: 80 dBCompresión: H.265+, H.265, H.264Corrección de imagen: BLC, HLC, 3D DNRDetección inteligente: AcuSense Lite</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Protección de gabinete: IP66 para uso exteriorConectividad inalámbrica: Wi-Fi con antena integradaPuerto de red: 1 x RJ45 10/100 MbpsEntradas de alarma: N/ASalidas de alarma: N/AEntradas de audio externas: N/ASalidas de audio externas: N/AAudio integrado: Micrófono y bocina (audio de 2 vías)Almacenamiento: Ranura microSD hasta 512 GB (memoria no incluida)Alimentación: 12 VCC / 7.2 WPoE: No soportadoSDK: Soportado</div></div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'>Cámara bala IPFuente de alimentación 12 VCC</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio bidireccional integrado para comunicación remota inmediata
Característica 2	Almacenamiento local Micro SD hasta 512 GB sin dependencia de NVR
Característica 3	Wi-Fi directo a app móvil para monitoreo sin infraestructura cableada
Característica 4	WDR 80 dB para captura clara en condiciones de contraluz extremo
Característica 5	Compresión H.265+ que reduce hasta 50% el ancho de banda y almacenamiento
Característica 6	Filtro ICR mecánico para transición precisa día/noche con IR EXIR uniforme