



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Lente 2.8 mm / IR EXIR 30 m (98.4 ft) / IP67 / PoE / dWDR / H.265

SKU: XB21H Marca: EPCOM Categoría: Bala

\$616.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Ofrece resolución Full HD de 2 megapíxeles con captura a 30 fps en el flujo principal, asegurando imágenes nítidas para identificación de incidentes. Incorpora iluminación infrarroja EXIR de 30 metros con tecnología Smart IR para exposición uniforme en condiciones de oscuridad total. Su lente fija de 2.8 mm proporciona un ángulo de visión de 114.8°, ideal para monitoreo de áreas amplias con un solo dispositivo. La carcasa con certificación IP67 y protección contra sobretensiones garantiza operación continua bajo lluvia, polvo y descargas eléctricas. La compresión H.265 optimiza el consumo de ancho de banda y capacidad de almacenamiento sin degradar la calidad de imagen. Es compatible con protocolos ONVIF Profile S-G e ISAPI, facilitando su integración en plataformas de gestión de video y sistemas de terceros.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 1920 x 1080 (2 Megapixel)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Main stream: 30 fps (1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Sub stream: 30 fps (640 x 480, 640 x 360, 352 x 240)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente: 2.8 mm, ángulo de visión 114.8°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Día/Noche real con filtro ICR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación mínima color: 0.01 lux @ (F2.0, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminación mínima B/N: 0.028 lux con IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Distancia IR: 30 m, Smart IR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Funciones de imagen: dWDR, BLC, 3D-DNR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Detección de movimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Usuarios simultáneos: hasta 6<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Entradas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Salidas de audio: N/A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Puerto de red: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: ONVIF Profile S / G, ISAPI</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resolución: 1920 x 1080<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Main stream: 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Sub stream: 30 fps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Día/Noche real (ICR)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Smart IR a 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Iluminación color: 0.01 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Iluminación B/N: 0.028 lux<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Detección de movimiento</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo: Bala IP exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Protección contra sobretensiones<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Alimentación: PoE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Red: 1 x RJ45 10/100 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Lente: 2.8 mm, 114.8°</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1 x Cámara Bala IP XB21H<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1 x Plantilla de instalación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1 x Juego de tornillos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>1 x Llave Torx</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Visión nocturna real con filtro ICR e IR inteligente a 30 m
Característica 2	Ángulo de visión ultraamplio de 114.8° para cobertura total
Característica 3	Compresión H.265 que reduce ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Protección IP67 y contra sobretensiones para exteriores severos
Característica 5	Iluminación mínima de 0.01 lux en color para escenas de poca luz
Característica 6	Soporte ONVIF e ISAPI para integración con plataformas de terceros