



Cámara Bala IP / 2 Megapixel / Lente Motorizado 2.8-12 mm / Smart Hybrid Light 60 m (196.9 ft) / WDR 120 dB / IP67 / IK10 / PoE+

SKU: DS-2CD2623G2-LIZS2U Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,344.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 2 megapíxeles diseñada para aplicaciones de videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora lente motorizado varifocal de 2.8 a 12 mm con ajuste remoto de enfoque y zoom, eliminando la necesidad de acceso físico para reconfiguración de campo visual. El sistema Smart Hybrid Light combina iluminación infrarroja y luz blanca hasta 60 m (196.9 ft), adaptándose automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno. La tecnología AcuSense habilita la clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo falsas alarmas generadas por objetos irrelevantes. Construcción metálica con certificación IP67 para resistencia a polvo y agua, e IK10 para protección contra impactos mecánicos. Operación garantizada en temperaturas extremas de -30°C a 60°C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución máxima: 2 Megapixel (1920 × 1080)<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Lente motorizado: 2.8 - 12 mm, FOV horizontal 111.5° a 33.4°<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Iluminación mínima: Color 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON), B/N 0 lux con IR<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Smart Hybrid Light: IR + luz blanca hasta 60 m (196.9 ft)<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>WDR 120 dB, ROI, 3D DNR, BLC, HLC<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Clasificación de humanos y vehículos, detección de intrusión, cruce de línea<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Doble micrófono integrado<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alarmas I/O, PoE+<div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con plataforma Hik-Connect</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 2 MP (1920 × 1080)<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia focal: 2.8 - 12 mm<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FOV horizontal: 111.5° a 33.4°<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Iluminación mínima B/N: 0 lux con IR<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia iluminación: 60 m (196.9 ft) Smart Hybrid Light<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: ROI, 3D DNR, BLC, HLC<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Análisis: Clasificación humanos/vehículos, intrusión, cruce de línea<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: Ranura Micro SD hasta 256 GB<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: PoE+<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operación: -30°C a 60°C<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Chasis metálico<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67, IK10<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas y salidas I/O<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Audio: Doble micrófono integrado<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: Ranura Micro SD hasta 256 GB<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alarmas: Entradas y salidas I/O<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte de montaje<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de tornillería<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llave Allen para ajustes<div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plantilla de perforación</div><div style='padding: 6px 0;'>Guía de instalación</div><div style='padding: 6px 0;'>Advertencia de calcomanía</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación inteligente de humanos y vehículos con AcuSense
Característica 2	Doble micrófono integrado para captura de audio ambiental
Característica 3	Rango operativo -30°C a 60°C para climas extremos
Característica 4	Entradas y salidas de alarma para integración con sistemas de seguridad
Característica 5	Soporte para micro SD hasta 256 GB de almacenamiento local
Característica 6	Chasis metálico con grado de protección IK10 contra impactos