



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / ColorVu 3.0 / Dual Light 50 m (164 ft) / Audio Bidireccional SoundMax / AcuSense Lite / IP67

SKU: DS-2CD1T47G3-LIUF/LSL Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$3,382.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 4 megapíxeles con tecnología ColorVu 3.0 para captura de imagen a color en condiciones de luz ambiental mínima. Integra sistema de audio bidireccional SoundMax con bocina de mayor alcance que las series estándar y micrófono de alta sensibilidad, permitiendo comunicación remota, advertencias e instrucciones sin requerir módulos externos ni cableado adicional; todo el audio se transmite por el mismo cable de red. Equipada con iluminación Dual Light inteligente compuesta por LED infrarrojo y luz blanca con alcance de 50 m (164 ft), adaptándose automáticamente a las condiciones de la escena. Incorpora AcuSense Lite para clasificación de objetos con detección filtrada de humanos y vehículos, reduciendo notificaciones por falsas alarmas. Cuenta con WDR de 120 dB para compensación de contraste en escenas con iluminación compleja, carcasa con grado de protección IP67 para uso exterior, y rango de operación de -30°C a 60°C. Soporta alimentación PoE y almacenamiento en micro SD.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resolución: 4 MegapixelTecnología de imagen: ColorVu 3.0Iluminación Dual Light: IR 50 m (164 ft) + luz blanca 50 m (164 ft)WDR: 120 dBDetección inteligente: AcuSense Lite (humanos y vehículos)Ángulo de visión: 94°</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: ExteriorGrado de protección: IP67Rango de temperatura de operación: -30°C a 60°CLente: 4 mmAlimentación: PoEAlmacenamiento: Micro SD</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio y Comunicación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Bocina SoundMax integrada de alto alcanceMicrófono de alta sensibilidad integradoAudio bidireccional por mismo cable de redSin módulos externos ni cableado adicional</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bocina SoundMax integrada de alto alcance para disuasión activa
Característica 2	Micrófono de alta sensibilidad con audio por cable de red único
Característica 3	Imagen a color 24/7 sin iluminación adicional con ColorVu 3.0
Característica 4	Iluminación inteligente Dual Light IR y luz blanca hasta 50 m (164 ft)
Característica 5	Filtrado de falsas alarmas con detección de humanos y vehículos
Característica 6	Operación extrema de -30°C a 60°C con grado de protección IP67