



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / ColorVu 3.0 / Dual Light IR 40 m (131.2 ft) + Luz Blanca / Lente F1.0 / AcuSense 3.0 / Audio Dual / IP67 NEMA 4X

SKU: DS-2CD2047G3-LI2UY(BLACK) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,141.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo bala con tecnología ColorVu 3.0 de Hikvision, diseñada para operación en exteriores con condiciones de iluminación extremadamente bajas. Integra lente confocal de apertura F1.0 con sensores de alto rendimiento que permiten captura de video a color de manera ininterrumpida durante las 24 horas del día. El sistema de doble iluminación combina LEDs infrarrojos EXIR de alcance extendido con luz blanca para adaptación activa según las condiciones del entorno. Incluye AcuSense 3.0 con capacidad de clasificación inteligente de personas y vehículos, reduciendo falsas alarmas operativas. Carcasa metálica con certificación IP67 y NEMA 4X, equipada con dos micrófonos integrados para captura de audio estéreo en aplicaciones de monitoreo remoto.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Resolución 4 Megapixel (2688 x 1520)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Lente fijo 2.8 mm, ángulo de apertura 108.8°<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Iluminación mínima 0.0005 lux @ F1.0 (AGC ON)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">WDR 130 dB de alto rango dinámico<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">AcuSense 3.0 con detección inteligente de personas y vehículos<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Doble micrófono integrado para audio estéreo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">Protección exterior IP67 / NEMA 4X<li style="padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;">Carcasa metálica para instalación industrial</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 12px;">Desempeño de Imagen</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Resolución: 4 MP (2688 x 1520)</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Lente: 2.8 mm fijo, F1.0</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Ángulo de visión: 108.8°</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Iluminación mínima: 0.0005 lux @ F1.0, AGC ON</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">WDR: 130 dB</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Tecnología ColorVu 3.0 con lente confocal</p></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 12px;">Luz Blanca</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Luz blanca: 40 m (131.2 ft)</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Protección ambiental: IP67</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Certificación: NEMA 4X</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Material: Carcasa metálica</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Uso: Exterior industrial</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 12px;">Inteligencia y Audio</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">AcuSense 3.0: Clasificación personas/vehículos</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Audio: 2 micrófonos integrados</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Captura: Audio estéreo</p><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9; margin: 6px 0;">Aplicación: Monitoreo remoto con evidencia sonora</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Captura a color continua 24/7 con ColorVu 3.0 en condiciones de mínima iluminación
Característica 2	Lente confocal F1.0 con sensores avanzados para máxima fidelidad cromática
Característica 3	Detección inteligente AcuSense 3.0 con clasificación de personas y vehículos
Característica 4	Doble iluminación ajustable: IR 40 m (131.2 ft) + luz blanca para iluminación activa del sitio
Característica 5	Doble micrófono integrado para audio estéreo de alta claridad en monitoreo remoto
Característica 6	Carcasa metálica IP67/NEMA 4X para operación extrema en exteriores industriales

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:19