



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense Lite / Micrófono Integrado / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1043G2-LIU(F) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,325.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con resolución 4 megapixel (2560 x 1440) diseñada para vigilancia perimetral exterior. Incorpora tecnología Dual Light con iluminación infrarroja EXIR de 30 m (98.4 ft) y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color en condiciones de baja luminosidad. El sistema AcuSense Lite filtra alarmas mediante detección de humanos y vehículos, reduciendo notificaciones por falsos positivos. Cuenta con micrófono integrado para captura de audio ambiental, compresión dual H.265/H.264 para optimización de recursos de red y almacenamiento, y soporte para tarjeta micro SD hasta 512 GB. La alimentación puede realizarse mediante PoE 802.3af o fuente de 12 VCC. Grado de protección IP67 para operación en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 Megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo 2.8 mm con ángulo de apertura 98°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visión nocturna IR EXIR 30 m (98.4 ft) + luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado para audio ambiental<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección humana y vehicular AcuSense Lite<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con plataforma Hik-Connect (P2P)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección exterior IP67<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 98°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D DNR / BLC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>AcuSense Lite (humanos/vehículos)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de audio: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de audio: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Micrófono integrado<div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas / Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento / Contenido<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatible Hik-Connect P2P</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Audio ambiental capturado por micrófono integrado
Característica 3	Visión a color 24/7 con IR + luz blanca combinados
Característica 4	WDR 120 dB para escenas de alto contraste de luz
Característica 5	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD
Característica 6	Compresión H.265 que reduce ancho de banda y almacenamiento