



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente 2.8 mm / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Micrófono Integrado / AcuSense Lite / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1043G2-LIUF/NEU Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,184.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con resolución 4 megapixel (2560 x 1440) orientada a aplicaciones de videovigilancia exterior en entornos profesionales. Incorpora iluminación dual con IR EXIR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) cada una, permitiendo operación en modo monocromático o a color según las condiciones lumínicas. El micrófono integrado captura audio ambiental sin requerir dispositivos externos. La tecnología AcuSense Lite filtra eventos por clasificación de humanos y vehículos, optimizando la gestión de alarmas. Su diseño compacto con grado de protección IP67 resiste condiciones climáticas adversas. La compresión H.265/H.264 reduce los requerimientos de ancho de banda y almacenamiento. Soporta alimentación PoE 802.3af para instalación simplificada con un solo cable.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 4 megapixel (2560 x 1440)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 98°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Visión nocturna IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft) para imagen a color en oscuridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Micrófono integrado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compresión: H.265 / H.264<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>WDR 120 dB / 3D DNR / BLC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección AcuSense Lite (humanos y vehículos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP67<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Almacenamiento: micro SD hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con Hik-Connect (P2P)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resolución: 4 MP (2560 x 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lente: 2.8 mm fijo, 98° HFOV<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IR EXIR: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>3D DNR / BLC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compresión: H.265 / H.264</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Red y Alimentación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puerto Ethernet: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>PoE: 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas de audio: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectividad: Hik-Connect P2P</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físico y Almacenamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Uso: Exterior<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ranura micro SD: hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 6px 0;'>Micrófono: Integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite para reducir falsas alarmas
Característica 2	Audio ambiental integrado sin necesidad de cableado adicional
Característica 3	Visión a color 24/7 con luz blanca 30 m (98.4 ft) en entornos de baja iluminación
Característica 4	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD para respaldo autónomo
Característica 5	WDR 120 dB y 3D DNR para imagen clara en condiciones de contraste extremo
Característica 6	Conectividad P2P remota mediante Hik-Connect para gestión centralizada