



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Lente 4 mm / IR EXIR 80 m (262.5 ft) / Analíticos IA 80 m (262.5 ft) / Audio Bidireccional / IP67 / IK10 / WDR 120 dB

SKU: IDS-2CD5T47G2V-XS(4MM) Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras Térmicas

\$9,591.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala equipada con sensor de 4 megapíxeles y lente fijo de 4 mm (89°) para vigilancia de áreas amplias con alta definición. Su sistema de iluminación IR EXIR proporciona alcance nocturno de 80 m (262.5 ft), complementado con análisis de video basado en inteligencia artificial para protección perimetral operativa a la misma distancia. Incorpora micrófono y bocina integrados para comunicación bidireccional en tiempo real, así como codificación avanzada Guanlan para maximizar la eficiencia del almacenamiento. El equipo está diseñado para despliegues en exteriores exigentes, con protección IP67 contra agentes atmosféricos y resistencia IK10 a impactos mecánicos.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Resolución máxima: 4 megapíxeles (2688 x 1520)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Lente fijo: 4 mm, ángulo de visión horizontal 89°<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación IR EXIR: 80 m (262.5 ft) de alcance nocturno<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Video compresión: H.265+, H.265, H.264+, H.264, Guanlan<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Almacenamiento local: ranura micro SD hasta 1 TB (no incluida)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Audio: micrófono y bocina integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: 12 VCC o PoE (802.3at), consumo máximo 16.8 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: IP67 (interior/exterior), IK10 (antivandálico)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Imagen<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeñado (Defog)<li style='padding: 4px 0;'>Estabilización electrónica EIS<li style='padding: 4px 0;'>Análisis perimetral con IA: 80 m (262.5 ft)<li style='padding: 4px 0;'>Detección de intrusión y cruce de línea<li style='padding: 4px 0;'>Alerta de irregularidad por intervalo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 15px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Dimensiones: 326.3 x 113.0 x 88.5 mm<li style='padding: 4px 0;'>Peso: 1370 g<li style='padding: 4px 0;'>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3at<li style='padding: 4px 0;'>Consumo: 16.8 W máximo<li style='padding: 4px 0;'>Protección ambiental: IP67<li style='padding: 4px 0;'>Resistencia a impactos: IK10</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 15px 0; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 4px 0;'>Cámara de red bala<li style='padding: 4px 0;'>Caja de conexiones (junction box)<li style='padding: 4px 0;'>Accesorios de montaje<li style='padding: 4px 0; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Soporte de poste vertical DS-1275J-SUS: adquirido por separado</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Irregularidad de alerta según intervalo de tiempo configurado
Característica 2	Grabación local hasta 1 TB en tarjeta micro SD (no incluida)
Característica 3	Alimentación dual PoE+ 802.3at o 12 VCC para flexibilidad de instalación
Característica 4	Codificación H.265+ optimizada para almacenamiento prolongado
Característica 5	Doble protección IP67/IK10 para operación en exteriores severos
Característica 6	WDR real 120 dB con EIS y desempañado para claridad en condiciones adversas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 21:31