



Cámara Bala IP / 4 Megapixel / Smart Hybrid Light 50 m (164 ft) / Detección Humana y Vehicular / Audio Bidireccional 95 dB / IP67 / PoE / WDR 120 dB

SKU: DS-2CD1T43G2-LIUF/SL

Marca: HIKVISION

Categoría: Bala

\$2,581.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara de red tipo bala fija de 4 megapíxeles con resolución máxima de 2560×1440, equipada con sensor CMOS progressive scan de 1/3". Incorpora tecnología Smart Hybrid Light con iluminación combinada IR y luz blanca para alcance de hasta 50 m (164 ft), permitiendo captura de imagen a color las 24 horas. Soporta detección inteligente de humanos y vehículos mediante análisis de video integrado. Cuenta con audio bidireccional completo mediante micrófono y altavoz incorporados, con nivel de presión sonora de 95 dB a 10 cm. La compresión H.265+ optimiza el uso de ancho de banda y almacenamiento. Cumple con protección IP67 contra agua y polvo, operando en un rango de temperatura de -30°C a 60°C.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución 4 MP (2560×1440) con sensor CMOS 1/3" progressive scan<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Smart Hybrid Light con IR y luz blanca, alcance 50 m (164 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Detección inteligente de humanos y vehículos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">WDR 120 dB y visión nocturna color desde 0.005 lux<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Audio bidireccional integrado con micrófono y altavoz (95 dB a 10 cm)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección IP67 y operación -30°C a 60°C<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación PoE (IEEE 802.3af) y DC 12 V<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Slot microSD hasta 512 GB</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Resolución: 4 MP (2560×1440)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Sensor: CMOS 1/3" progressive scan<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">WDR: 120 dB<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Visión nocturna color: 0.005 lux<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Smart Hybrid Light: IR + luz blanca 50 m (164 ft)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Detección: humanos y vehículos</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Alimentación: DC 12 V ± 25%, PoE (IEEE 802.3af)<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Consumo: 6.5 W máximo<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Audio: micrófono y altavoz integrados, 95 dB a 10 cm<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Slot microSD: hasta 512 GB</div></div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; list-style: disc;"><li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Cámara IP Bala DS-2CD1T43G2-LIUF/SL<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Soporte de montaje<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Kit de tornillería<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Llave hexagonal<li style="margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;">Tapas protectoras</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Smart Hybrid Light con IR y luz blanca para imagen a color 24 horas
Característica 2	Detección inteligente de humanos y vehículos con análisis de video integrado
Característica 3	Audio bidireccional con micrófono y altavoz de 95 dB a 10 cm
Característica 4	Compresión H.265+ para reducción de ancho de banda y almacenamiento
Característica 5	Operación en condiciones extremas de -30°C a 60°C con protección IP67
Característica 6	Visión nocturna en color desde 0.005 lux sin iluminación adicional

RimeIT - Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 10:20