



Cámara Bala IP / 4MP / Lente 2.8 mm / Luz Híbrida 40 m (131.2 ft) / IP67 / AcuSense

SKU: DS-2CD2047G3-LI2UY/SL Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,213.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La cámara bala IP integra la tecnología ColorVu 3.0 para captura a color continua las 24 horas mediante un lente confocal de apertura F1.0 y sensores de alta sensibilidad. Su iluminación híbrida combina IR y luz blanca a un alcance de 40 m (131.2 ft) con modo inteligente, garantizando visibilidad en condiciones de baja iluminación. Incorpora audio bidireccional con micrófonos duales, sirena integrada y estrobo de luz blanca para funciones disuasivas y comunicación remota. El equipo cuenta con WDR de 130 dB, motor de análisis por IA AcuSense 3.0 y compatibilidad con AcuSearch en grabadores compatibles, ofreciendo detección precisa de intrusión, cruce de línea y cambio de escena. Su carcasa metálica cumple con los estándares IP67 y NEMA 4X para instalación en exteriores exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 4 Megapixel (2688 × 1520)Lente fijo: 2.8 mm, apertura F1.0, ángulo de visión 108.8°Iluminación mínima: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)Iluminación nocturna: Luz híbrida IR + blanca, alcance 40 m (131.2 ft), modo inteligente y estroboAudio: Bidireccional con micrófonos duales integrados y sirenaWDR: 130 dBVideo inteligente: AcuSense 3.0 con detección de cruce de línea, intrusión y cambio de escenaBúsqueda inteligente: Compatible con AcuSearch en NVRs soportadosProtección: IP67, NEMA 4X, carcasa metálica</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; padding: 20px; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución: 4 MP (2688 × 1520)Lente: 2.8 mm, F1.0, 108.8°Iluminación mínima: 0.0005 lux @(F1.0, AGC ON)Iluminación: IR + Luz blanca 40 m (131.2 ft)WDR: 130 dBAudio: Bidireccional, 2 micrófonos, sirena</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Protección</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Material: Carcasa metálicaGrado de protección: IP67Clasificación NEMA: 4XUso recomendado: Exterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Inteligencia y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Analíticos: AcuSense 3.0 con IAEventos: Cruce de línea, intrusión, cambio de escenaBúsqueda: AcuSearch en NVR compatiblesDisuasión: Estrobo de luz blanca</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación mínima de 0.0005 lux para oscuridad total
Característica 2	Lente F1.0 con 108.8° de cobertura panorámica amplia
Característica 3	Audio bidireccional con doble micrófono y sirena integrada
Característica 4	WDR 130 dB con IA para contraluz extremo
Característica 5	Detección de cruce de línea e intrusión con IA
Característica 6	Modo estrobo de luz blanca para disuasión activa