



Cámara Bala IP / 5 Megapixel / IR Inteligente 50 m (164 ft) / WDR 120 dB / Lente 2.8 mm / IP67 IK10

SKU: HC35WB5R3 Marca: HONEYWELL Categoría: Bala

\$5,794.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Cámara bala IP de la serie 35 diseñada para operación continua en entornos exteriores exigentes. Integra sensor CMOS 1/2.8" con resolución de 5 megapíxeles (2592 x 1944) a 30 fps, lente gran angular fijo de 2.8 mm con apertura F2.0 y campo de visión de 88° horizontal. El sistema de iluminación infrarroja inteligente con cuatro LEDs proporciona alcance efectivo de hasta 50 m (164 ft) en condiciones de oscuridad total. Incorpora WDR real de 120 dB, compensación BLC/HLC y reducción de ruido digital 2D/3D para mantener claridad de imagen bajo contraste extremo. Soporta compresión H.265 HEVC, H.264 y MJPEG con capacidad para tres flujos de video simultáneos, optimizando el ancho de banda y el almacenamiento. La carcasa de aluminio fundido ofrece protección IP67 contra polvo e inmersión temporal, además de resistencia al impacto IK10. Incluye audio bidireccional y analíticas de video avanzadas para detección proactiva de eventos.</p></div><div style="margin-bottom: 20px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Resolución máxima: 2592 x 1944 píxeles (5 MP) a 30 fps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Sensor: CMOS 1/2.8"<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Lente: Fijo 2.8 mm, iris F2.0<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Ángulo de visión: 88° horizontal x 65° vertical<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">IR inteligente: 4 LEDs infrarrojos, alcance hasta 50 m (164 ft)<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Iluminación mínima: 0.007 lux a color, 0 lux con IR activo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">WDR real: 120 dB<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compensación de luz: BLC, HLC<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Reducción de ruido: 2D/3D DNR<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Compresión: H.265 HEVC, H.264, MJPEG<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Flujos de video: Hasta 3 simultáneos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Audio: Bidireccional<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Analíticas: Avanzadas integradas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Protección: IP67, IK10<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Aluminio fundido</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño de Imagen</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Resolución: 5 MP (2592 x 1944) @ 30 fpsSensor CMOS 1/2.8"Lente 2.8 mm, F2.0Campo de visión: 88° H x 65° VIR inteligente 50 m (164 ft)0.007 lux color / 0 lux IRWDR 120 dB realBLC, HLC, 2D/3D DNRH.265, H.264, MJPEG3 flujos de video</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas y Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Formato: Bala IP exteriorMaterial: Aluminio fundidoProtección: IP67 e IK10Audio bidireccionalAnalíticas avanzadas integradas</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;">Cámara bala IP HC35WB5R3Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor CMOS 1/2.8" con resolución 2592 x 1944 a 30 fps
Característica 2	WDR real 120 dB con compensación BLC/HLC y reducción 2D/3D
Característica 3	Iluminación mínima 0.007 lux color y 0 lux con IR activo
Característica 4	Triple flujo de video con compresión H.265, H.264 y MJPEG
Característica 5	Carcasa de aluminio fundido con protección IP67 e IK10
Característica 6	Audio bidireccional y analíticas avanzadas integradas