



Cámara Bala IP / 5 Megapixel / IR Inteligente 60 m (196.9 ft) / Lente Motorizado 5-50 mm / WDR 120 dB / IP67 IK10 / Calentador Integrado

SKU: HC60WB5R5 Marca: HONEYWELL Categoría: Bala

\$22,755.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de la serie 60 de Honeywell, diseñada para entornos exteriores exigentes. Integra un sensor CMOS de 1/2.8" con resolución de 5 megapíxeles (2560x1920) a 30 fps, combinado con un lente varifocal motorizado de 5 a 50 mm que permite ajuste remoto del enfoque mediante DC-iris. Incorpora calentador integrado que garantiza operación continua de -40 °C a 60 °C sin empañamiento, junto con protección IP67, NEMA 4X e IK10 contra intemperie e impactos. Su IR inteligente alcanza hasta 60 metros para vigilancia nocturna de largo alcance en perímetros, accesos y estacionamientos. Cuenta con WDR de 120 dB y videoanalíticos embebidos que incluyen detección de rostro, movimiento, intrusión, merodeo y cruce de línea, reduciendo falsas alarmas y optimizando la respuesta del operador. La alimentación puede realizarse mediante PoE+ IEEE 802.3at (Clase 4) o 12 VCC, adaptándose a diferentes infraestructuras de instalación.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor CMOS 1/2.8"Resolución 5 MP (2560x1920) a 30 fpsLente varifocal motorizado 5-50 mm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enfoque remoto con DC-iris</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>IR inteligente hasta 60 m (196.9 ft)WDR 120 dBVideoanalíticos: rostro, movimiento, intrusión, merodeo, cruce de línea</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Calentador integradoRango operativo: -40 °C a 60 °CProtección IP67 / NEMA 4X / IK10Alimentación: PoE IEEE 802.3at (Clase 4) o 12 VCC</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cámara IP bala HC60WB5R5</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Calentador integrado para operación confiable de -40 °C a 60 °C sin empañamiento
Característica 2	Lente varifocal motorizado 5-50 mm con ajuste remoto de enfoque e iris DC
Característica 3	IR inteligente de 60 m (196.9 ft) para vigilancia de perímetros y accesos nocturnos
Característica 4	Videoanalíticos embebidos: rostro, intrusión, merodeo, cruce de línea y movimiento
Característica 5	WDR de 120 dB para captura clara en escenas de alto contraste de luz
Característica 6	Alimentación flexible PoE+ IEEE 802.3at o 12 VCC para diversas infraestructuras