



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / ColorVu 3.0 / Dual Light 30 m (98.4 ft) / WDR 120 dB / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1067G3-LIUF Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,719.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala con sensor de 6 megapíxeles (3200 x 1800) diseñada para videovigilancia profesional en exteriores. Incorpora tecnología ColorVu 3.0 con lente de apertura f/1.0 y sensores de alto rendimiento que capturan imágenes en color en condiciones de iluminación extremadamente baja (0.0005 lux), eliminando la dependencia del modo monocromático tradicional. El sistema de iluminación dual combina LED infrarrojo y luz blanca con alcance de 30 m (98.4 ft), permitiendo adaptación automática según las condiciones del entorno. Integra WDR de 120 dB para compensar escenas de alto contraste, micrófono para captura de audio ambiental, y soporte para almacenamiento local mediante tarjeta micro SD de hasta 512 GB. Cumple con grado de protección IP67 para resistencia a polvo y agua, y recibe alimentación mediante PoE para simplificar la infraestructura de cableado.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800)Lente fija 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 115°Iluminación mínima color: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)Iluminación mínima con luz blanca: 0 luxWDR 120 dBDual Light: IR + luz blanca 30 m (98.4 ft)Micrófono integradoMotion Detection 3.0Ranura micro SD hasta 512 GBProtección IP67Alimentación PoE (IEEE 802.3af)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Iluminación y Audio</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Dual Light: IR + luz blancaAlcance iluminación: 30 m (98.4 ft)Micrófono integradoAudio bidireccional no soportado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas, Eléctricas e Interfaces</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Grado de protección: IP67Alimentación: PoE (IEEE 802.3af)Ranura micro SD: hasta 512 GBMotion Detection 3.0Exterior IP67</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Imagen a color 24/7 con 0.0005 lux @ f/1.0 sin activar IR
Característica 2	Reconocimiento facial mejorado con iluminación natural nocturna
Característica 3	Almacenamiento local hasta 512 GB en micro SD
Característica 4	Detección de movimiento inteligente 3.0 con reducción de falsas alarmas
Característica 5	Audio ambiental capturado por micrófono integrado
Característica 6	Ángulo horizontal 115° para cobertura amplia en espacios reducidos