



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / ColorVu 3.0 / Dual Light 40 m (131.2 ft) / Lente 2.8 mm F1.0 / AcuSense 3.0 / WDR 130 dB / IP67 NEMA 4X / Audio Bidireccional

SKU: DS-2CD2067G3-LI2UY/SL Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$5,370.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala con sensor de 6 megapíxeles (3200 x 1800) que integra la tecnología ColorVu 3.0 para captura a color ininterrumpida las 24 horas mediante lente confocal de apertura F1.0. Incorpora procesamiento de imagen asistido por inteligencia artificial, incluyendo WDR de 130 dB para escenas de alto contraste y motor de detección AcuSense 3.0 con clasificación de objetos. Equipamiento de audio avanzado con doble micrófono integrado, altavoz y estrobo de luz blanca para disuasión activa. Carcasa metálica con protección IP67 y certificación NEMA 4X para despliegue en exteriores e instalaciones industriales exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Lente fija: 2.8 mm, apertura F1.0 confocal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Tecnología ColorVu 3.0 con iluminación dual IR + luz blanca 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Iluminador IR + luz blanca de 40 m (131.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>WDR 130 dB con procesamiento por IA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>AcuSense 3.0: detección inteligente de personas y vehículos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Doble micrófono integrado + altavoz para audio bidireccional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Estrobo de luz blanca como mecanismo de disuasión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Lente: 2.8 mm, F1.0 confocal</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Tecnología: ColorVu 3.0, Dual Light</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Iluminación: IR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>WDR: 130 dB con IA</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Detección: Movimiento, cambio de escena</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Inteligencia: AcuSense 3.0, AcuSeek</p><p style='margin: 0;*>Audio: 2 micrófonos + altavoz integrados</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Formato: Bala metálica</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Protección: IP67 / NEMA 4X</p><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Disuasión: Estrobo luz blanca</p><p style='margin: 0;*>Ubicación: Exterior, industrial</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; line-height: 1.8; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 0 0 6px 0;*>Incluye:</p><p style='margin: 0 0 6px 0; padding-left: 12px;*>• Cámara de red DS-2CD2067G3-LI2(U)(Y/SL)</p><p style='margin: 0 0 6px 0; padding-left: 12px;*>• Accesorios de montaje</p><p style='margin: 0; padding-left: 12px;*>• Documentación de instalación</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente AcuSense 3.0 con clasificación de personas y vehículos
Característica 2	WDR 130 dB con procesamiento por IA para contraluz extremo
Característica 3	Audio bidireccional de alta fidelidad con doble micrófono integrado
Característica 4	Estrobo de luz blanca como disuasión visual activa
Característica 5	Carcasa metálica con certificación NEMA 4X para ambientes industriales severos
Característica 6	Lente confocal F1.0 para captura simultánea de luz IR y visible óptima

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:16