



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / ColorVu 3.0 / IR 40 m (131.2 ft) + Luz Blanca 40 m (131.2 ft) / AcuSense 3.0 / IP67 NEMA 4X / WDR 130 dB

SKU: DS-2CD2067G3-LI2UY Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$4,420.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cámara de red tipo bala de 6 megapíxeles diseñada para operación continua en entornos exteriores exigentes. Integra la tecnología ColorVu 3.0 con lente confocal de apertura F1.0 y sensores avanzados para proporcionar imágenes a color las 24 horas del día, incluso en condiciones de iluminación mínima de 0.0005 lux. El sistema de iluminación dual combina IR EXIR y luz blanca, ambos con alcance de 40 m (131.2 ft), adaptándose automáticamente al entorno. Incorpora el motor de inteligencia artificial AcuSense 3.0 para detección y clasificación precisa de humanos y vehículos, reduciendo alarmas por falsos positivos. La carcasa metálica anticorrosión cumple con la certificación NEMA 4X e IP67, garantizando resistencia a agentes químicos, polvo y agua. El procesamiento de imagen HiK-ISP con IA optimiza la reducción de ruido y mejora la fidelidad cromática en escenas de baja luminosidad.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resolución máxima: 6 MP (3200 x 1800) Ultra HDLente fijo: 2.8 mm, ángulo de visión horizontal 108.8°Iluminación mínima: 0.0005 lux @ (F1.0, AGC ON)Visión nocturna: IR EXIR 40 m (131.2 ft) + luz blanca 40 m (131.2 ft)WDR 130 dB para compensación de contraste extremoAcuSense 3.0: detección inteligente de humanos y vehículosAcuSeek para seguimiento automático de objetivosHiK-ISP con inteligencia artificial para reducción de ruidoDos micrófonos integrados para captura de audio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)Lente: 2.8 mm fijoÁngulo de visión: 108.8°Apertura: F1.0Iluminación mínima: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON)IR EXIR: 40 m (131.2 ft)Luz blanca: 40 m (131.2 ft)WDR: 130 dBReducción de ruido: HiK-ISP con IADetección inteligente: AcuSense 3.0 (humanos, vehículos)Seguimiento: AcuSeek</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Tipo de cámara: Bala IPMaterial: Metal anticorrosiónProtección ambiental: IP67Certificación: NEMA 4XUso: Exterior</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Cámara bala IP DS-2CD2067G3-LI2UYPlantilla de instalaciónTornillería de montajeTapas de protección para conectores</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense 3.0
Característica 2	ColorVu 3.0 con lente confocal f/1.0 para imagen a color 24/7
Característica 3	Audio bidireccional claro con doble micrófono integrado
Característica 4	Procesamiento HiKAI-ISP con reducción de ruido por inteligencia artificial
Característica 5	Construcción metálica anticorrosión certificada NEMA 4X para exteriores severos
Característica 6	WDR 130 dB para compensación de contraste en escenas con iluminación mixta