



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / AcuSense Lite / Micrófono Integrado / IP67 / PoE

SKU: DS-2CD1063G2-LIU(F) Marca: HIKVISION Categoría: Bala

\$2,297.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala de 6 megapíxeles diseñada para videovigilancia exterior en entornos profesionales. Integra iluminación dual con infrarrojo y luz blanca de 30 m (98.4 ft), permitiendo captura a color en condiciones de baja iluminación. La tecnología AcuSense Lite filtra alarmas mediante detección de humanos y vehículos, reduciendo notificaciones por falsos positivos. Incorpora micrófono integrado para grabación de audio sincronizado, compresión H.265+ para optimización de ancho de banda y almacenamiento, y soporte para tarjeta Micro SD de hasta 256 GB como respaldo local. Su construcción IP67 y rango de operación de -30°C a 60°C garantizan desempeño continuo en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 6 megapíxel (3200 x 1800)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente de 2.8 mm con ángulo de visión de 105°<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación dual: IR 30 m (98.4 ft) y luz blanca 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima: color 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Micrófono integrado para grabación de audio<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Ranura Micro SD hasta 256 GB (no incluida)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con plataforma Hik-Connect<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección IP67 para uso exterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo: 6.5 W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Resolución: 6 MP (3200 x 1800)<li style='margin-bottom: 6px;*>Distancia focal: 2.8 mm<li style='margin-bottom: 6px;*>Ángulo de visión: 105°<li style='margin-bottom: 6px;*>IR: 30 m (98.4 ft), Smart IR<li style='margin-bottom: 6px;*>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='margin-bottom: 6px;*>Compresión: H.265+ / H.265 / H.264<li style='margin-bottom: 6px;*>Detección: humanos y vehículos (AcuSense Lite)<li style='margin-bottom: 6px;*>Micrófono integrado<li style='margin-bottom: 6px;*>Micro SD hasta 256 GB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Alimentación: 12 VCC / PoE 802.3af<li style='margin-bottom: 6px;*>Consumo: 6.5 W<li style='margin-bottom: 6px;*>Puerto de red: 1 x RJ45 (10/100 Mbps)<li style='margin-bottom: 6px;*>Entrada de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 6px;*>Salida de alarma: N/A<li style='margin-bottom: 6px;*>Entrada de audio: N/A<li style='margin-bottom: 6px;*>Salida de audio: N/A<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura de operación: -30°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px;*>Protección: IP67</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Cámara DS-2CD1063G2-LIU(F)<li style='margin-bottom: 6px;*>Soporte de montaje<li style='margin-bottom: 6px;*>Kit de tornillería<li style='margin-bottom: 6px;*>Guía de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección inteligente de humanos y vehículos con AcuSense Lite
Característica 2	Iluminación mínima de 0.005 lux para captura en condiciones de poca luz
Característica 3	Compresión H.265+ para reducir ancho de banda y almacenamiento
Característica 4	Ranura Micro SD hasta 256 GB para respaldo local de video
Característica 5	Audio integrado con micrófono incorporado para grabación ambiental
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -30°C a 60°C