



Cámara Bala IP / 6 Megapixel / Dual Light 30 m (98.4 ft) / Ángulo Panorámico 180° / Audio Bidireccional / IP67 / PoE 802.3af

SKU: DS-2CD1T63G2P-LIUF/SL Marca: HIKVISION Categoría: Fisheye y Hemisféricas

\$6,742.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de red tipo bala con sensor de 6 megapíxeles (3632 × 1632) y lente fijo de 2.8 mm que proporciona un campo de visión panorámico de 180°, ideal para monitoreo de amplias áreas con un único dispositivo. Incorpora iluminación dual con IR y luz blanca de 30 m (98.4 ft) para mantener imagen a color en condiciones de baja luminosidad, junto con WDR de 120 dB que compensa escenas con alto rango dinámico. La función de protección activa integra luz intermitente y alertas de audio pregrabadas o personalizables activadas por detección de movimiento. Cuenta con micrófono y altavoz incorporados para comunicación bidireccional, almacenamiento local mediante ranura MicroSD de hasta 512 GB, y conectividad PoE 802.3af para simplificar la infraestructura de cableado. Grado de protección IP67 para instalación en exteriores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Resolución máxima: 6 megapíxeles (3632 × 1632)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Lente fijo: 2.8 mm, ángulo de apertura 180°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>WDR: 120 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Detección de movimiento con luz intermitente y alerta de audio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Micrófono integrado y altavoz para audio bidireccional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Ranura MicroSD: hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Protección: IP67 para uso exterior<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>Soporta ONVIF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Imagen</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución: 6 MP (3632 × 1632)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Lente: 2.8 mm fijo, 180° panorámico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Iluminación mínima: 0.005 lux @ (F1.6, AGC ON)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Luz blanca: 30 m (98.4 ft)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Audio, Alarma y Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Micrófono integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Altavoz integrado (audio bidireccional)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Luz intermitente y alerta de audio (pregrabada/personalizable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Salidas de alarma: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Entradas de audio: N/A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Salidas de audio: N/A<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Puerto de red: 1 × RJ45 (10/100 Mbps, PoE 802.3af)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas, Eléctricas y Almacenamiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: IP67<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación: PoE 802.3af<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;*>Ranura MicroSD: hasta 512 GB (no incluida)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporta ONVIF</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WDR 120 dB para escenas de alto contraste con retroiluminación
Característica 2	Detección de movimiento con luz intermitente y alerta de audio personalizable
Característica 3	Iluminación blanca 30 m (98.4 ft) para imagen a color 24/7
Característica 4	Micrófono y altavoz integrados para comunicación bidireccional remota
Característica 5	Almacenamiento local MicroSD hasta 512 GB para respaldo autónomo
Característica 6	Alimentación PoE 802.3af para instalación con un solo cable